

HORIZON

65 冷温機器



①②③

ホリゾン
ホットボックス横開きタイプ
(ホワイトグレー) **カ**

ページコード	商品コード	価格
①HB-113S	4-1115-0101 4910410	¥37,500
②HB-114S	4-1115-0201 3427200	¥40,500
③HB-118S	4-1115-0301 3435600	¥46,500



④⑤⑥

ホリゾン
ホットボックス前開きタイプ
(ホワイトグレー) **カ**

ページコード	商品コード	価格
④HB-113F	4-1115-0401 4910510	¥37,500
⑤HB-114F	4-1115-0501 3427300	¥40,500
⑥HB-118F	4-1115-0601 3435700	¥46,500



⑦⑧⑨

ホリゾン
ホットボックス前開きタイプ
(つや消しブラック) **カ**

ページコード	商品コード	価格
⑦HB-113FB	4-1115-0701 3427400	¥40,500
⑧HB-114FB	4-1115-0801 3427500	¥43,500
⑨HB-118FB	4-1115-0901 3427600	¥49,500

58 ピザ・パスタ

59 うどん・そば・ラーメン

60 キョーザ・フライヤー

61 すし・蒸し器・サイロ類

62 製菓・ベーカリー用品

63 デイスプレー用品

64 加熱調理器

型 式	扉開閉	電源	消費電力	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	内寸法 幅×奥行×高さ(mm)	内容量(ℓ)	方式	安全装置	棚板(網)	重量(kg)
①HB-113S	横開き	単相100V	130W	353×280×H252	278×213×H145	8.3ℓ おしぼり30~45本	サーモスタート 温度ヒューズ	温度ヒューズ	1	5.4
②HB-114S	横開き	単相100V	210W	422×283×H280	346×214×H165	12ℓ おしぼり50~70本			1	6.6
③HB-118S	横開き	単相100V	230W	450×283×H350	375×214×H251	20ℓ おしぼり100~120本			2	8.2
④HB-113F	前開き	単相100V	130W	353×280×H252	278×213×H145	8.3ℓ おしぼり30~45本			1	5.5
⑤HB-114F	前開き	単相100V	210W	422×283×H280	346×214×H165	12ℓ おしぼり50~70本			1	6.9
⑥HB-118F	前開き	単相100V	230W	450×283×H350	375×214×H251	20ℓ おしぼり100~120本			2	8.3
⑦HB-113FB	前開き	単相100V	130W	353×280×H252	278×213×H145	8.3ℓ おしぼり30~45本			1	5.5
⑧HB-114FB	前開き	単相100V	210W	422×283×H280	346×214×H165	12ℓ おしぼり50~70本			1	6.9
⑨HB-118FB	前開き	単相100V	230W	450×283×H350	375×214×H251	20ℓ おしぼり100~120本			2	8.3

※おしぼりの収容本数は、70~100枚タオルにて計算したものです。



⑩ホリゾン
大容量おしぼり蒸し器
HB-40N **カ**

ページコード	商品コード	価格
4-1115-1001	3136600	¥71,500

- 光触媒ユニット搭載
庫内上部に紫LED2灯標準装備
紫外線+酸化チタンで光触媒
- マイコン制御方式
電子制御方式でいつも安定温度
温度は高温(約80℃) /
低温(約70℃)の2段階切替

型式	扉開閉	重量	電源	消費電力	内容量	内形寸法 幅×奥行×高さ	外形寸法 幅×奥行×高さ	方式	安全装置	棚板(網)
HB-40N	横開き	13kg	単相100V	570W	40ℓ おしぼり約200本	370×316×H345	450×410×H450	電子制御式 サーミスタ	113℃温度 ヒューズ	2



⑪ニッセイ タオルポット
TP-35W **カ**

ページコード	商品コード	価格
4-1115-1101	3132600	¥58,000

おしぼり約35本



⑫ニッセイ タオルポット
TP-90 **カ**

ページコード	商品コード	価格
4-1115-1201	6003100	¥121,000

おしぼり約90本

型 式	扉開閉	電 源	消費電力	庫内温度	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	庫内寸法 幅×奥行×高さ(mm)	庫内容量 (ℓ)	温度調節	内カゴ	重量 (kg)
⑪TP-35W	前開き	単相100V 50/60Hz	205W	65℃~75℃	330×260×H251	260×171×H145	6	パイメタル式サーモスタート	1ヶ	4.8
⑫TP-90	横開き	単相100V 50/60Hz	220W	65℃~75℃	380×315×H470	280×230×H350	23	パイメタル式サーモスタート	2ヶ	10

※安全装置は、温度ヒューズです。

※おしぼりはP2409-2410にございます。