



① ボニー 電動
ハイパワーミンサー




ページコード	商品コード	価格
BN-550SA	5-0394-0101	1641701 ¥430,000

標準仕様:プレート3.2mm
標準仕様:永スナイフ (ステンレス製)
5-0394-0102 1641710 ¥10,000

- 本体と大容量のトレイは耐久性のあるステンレス製
- ギアボックスはアルミで軽量化
- 1時間に220kgもの処理が可能な強力モーターを搭載
- 煎りごまを挽くとすりごまになります。中華料理店などに最適です。

別売交換部品永スプレート (ダイス銅)

1.6mm	5-0394-0103	1641720	¥40,000
1.9mm	5-0394-0104	1641730	¥34,000
2.4mm	5-0394-0105	1641740	¥29,500
3.2mm	5-0394-0106	1641750	¥20,500
4.0mm	5-0394-0107	1641760	¥20,500



トレイに安全ガードが付きます

型	式	BN-550SA
外形寸法(mm)		245×560×H415
投入口寸法(mm)		φ69
プレート外径(mm)		φ69
本体重量(kg)		29
処理能力(kg/分)		3.6
電源		単相 100V 550W

※①～③はご希望により、出荷時からプレートのサイズを変更することができます。その際、標準プレートより小さい目の物は差額が発生いたします。



② 電動ミートチョッパー
デラックスミンチ



ページコード	商品コード	価格
MD-22K	5-0394-0201	5534600 ¥290,000

- ステンレスヘッドの高性能ローラー・ナイフで、原料の加熱がなく鮮度も落ちません。しかも、運転音は静かです。

型	式	MD-22K
外形寸法(mm)		245×575×H440
投入口寸法(mm)		φ60
プレート外径(mm)		φ83
本体重量(kg)		32
処理能力(kg/分)		4.3
電源		3相200V 750W



③ 電動ミートチョッパー
スタンダードミンチ



ページコード	商品コード	価格
MS-12B	5-0394-0301	5534590 ¥220,000

- 胴体、ローラー、プレート、ナイフがオールステンレス製で衛生的、切れ味抜群

型	式	MS-12B
外形寸法(mm)		245×535×H440
投入口寸法(mm)		φ60
プレート外径(mm)		φ70
本体重量(kg)		27
処理能力(kg/分)		2.5
電源		単相100V 300W

惣菜用アイテムなど、幅広い用途にご使用いただけるチョッパーアタッチメント!



④ ミートマスター



ページコード	商品コード	価格
STJ-K	5-0394-0401	5534570 ¥180,000

- 外寸:195×330×H210 重量:7kg
- 投入口:160×22 処理可能寸法:160×20
- 刃数:右24・左23 刃列ピッチ:7mm/2列
- ステーキ、焼肉、カツ、バーベキュー、カレーシチュー肉などの筋や皮を切り、肉を柔らかくします。
- ミートチョッパー (MS-12B、MD-22K) に取り付けただけで使えます。

②、③標準仕様:プレート3.2mm
別売交換部品プレート1.1、1.8、2.4、4.0、4.8、6.4、8.0、9.6、11.0、12.8、16.0



⑤ ローヤル ミートチョッパー



ページコード	商品コード	価格
22VR-750DX	5-0394-0501	8709500 ¥422,000

標準仕様:プレート3.2mm 定格時間:連続

型	式	22VR-750DX
外形寸法(mm)		285×405×H430
投入口寸法(mm)		φ70
プレート外径(mm)		φ82
本体重量(kg)		39
処理能力(kg/分)		3.0
電源		3相200V 185/210W



⑥ ローヤル ミートチョッパー



ページコード	商品コード	価格
12VR-250DX	5-0394-0601	8709400 ¥350,000

標準仕様:プレート3.2mm 定格時間:連続

- ハンバーグやつくね・コロッケ・お味噌などあらゆるお肉や魚・豆類の加工に最適です。

型	式	12VR-250DX
外形寸法(mm)		280×370×H415
投入口寸法(mm)		φ70
プレート外径(mm)		φ69
本体重量(kg)		34
処理能力(kg/分)		1.2
電源		単相100V 160/180W

⑤⑥

別売交換部品
1.2mm 9.6mm
1.6mm 12.8mm
1.9mm 16.0mm
2.3mm 19.0mm
4.8mm 3ツ穴
6.4mm 4ツ穴
8.0mm

※用途表はP392をご参照ください。