

食品に直接ふれずに瞬間的に温度計測ができます。


HACCPに基づいた食品衛生、温度管理に最適
食品の原材料の受入れ→管理→調理→料理提供までのすべての
段階で素早く簡単に温度管理ができます。

①カスタム
サーモキャプチャー
(サーモグラフィ)

ページコード	商品コード	価格
THG-01	5-0751-0101 1141600	¥99,000
寸法:215×48×H66 重量:220g		
温度測定:精度±2%rdgまたは±2℃の大きい方		
温度分解能/0.1℃		
環境湿度測定:測定範囲/0~80%RH		
精度/±5%rdg 分解能/1%		
解像度:32×32(1024)ピクセル		
測定視野角:33°×33° 最低焦点距離:0.1m		
表示器:2.8型カラーLCD、タッチパネル		
電源:3.7Vリチウムイオン充電電池(2,500mAh、交換不可)		
PCとの接続:USB接続(画像転送/バッテリー充電)		
付属品:取扱説明書、USBケーブル、キャリングケース		
●可視画像と熱画像の重ね合わせ機能		
●タッチパネル採用の直感的な操作性		
●保存画像に全ての温度分布情報(32×32=1024ピクセル)		
●環境湿度測定機能付き		
●オートパワーオフ(表示画面OFF)		

廃盤

-20~380℃



②SATO 放射温度計

ページコード	商品コード	価格
SK-8700 II	5-0751-0201 0835800	¥10,000
寸法:42×65×H160		
重量:140g		
測定精度:±2℃(-20~100℃)		
±2%rdg(101~315℃)		
測定分解能:1℃		
放射率:0.95固定		
付属品:9V乾電池1本、レーザーケース		
●測定対象物に触れることなく、すばやく表面温度を測定でき、衛生的です。		
●測定ポイントが分かるレーザーポインター付		

-20~315℃



-50~550℃

③カスタム 放射温度計

ページコード	商品コード	価格
IR-310H	5-0751-0301 0446310	¥21,800
寸法:46×105×H160 重量:235g		
測定精度:±1.5%rdg又は±3℃(-50~0℃)		
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)		
放射率設定:0.1~1.0の範囲で可変		
電源:9V乾電池1本		
●バックライト機能付		
●オートパワーオフ機能付		
●K熱電対センサー(別売)の使用も可能		
●ガス漏れ検知など蛍光剤が反応する「UVライト」機能		
●さらにねらいをつけやすくなった円形レーザーマーカー		
●放射温度だけじゃない環境温度・湿度も一括表示		
※センサーは別売です。P756-⑥~⑩の中からお選びください。		

防水



-60~550℃



-50~580℃

④カスタム 防水放射温度計

ページコード	商品コード	価格
IR-310WP	5-0751-0401 0446510	¥15,180
寸法:43×117×H144 重量:195g(電池含む)		
測定精度:±2%又は±3℃の大きい方		
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)/1℃(左記以外)		
放射率:0.10~1.00の範囲で0.01ずつ可変		
付属品:単4乾電池2本		
●水周りで作業に安心のIP54防水設計		
●HI/LOアラーム機能付 ●バックライト機能付		
●オートパワーオフ機能付 ●レーザーポインター付		

⑤カスタム 非接触 放射温度計

ページコード	商品コード	価格
CT2000DS	5-0751-0501 8800210	¥9,100
寸法:39×75×H145 重量:約127g(電池含む)		
測定精度:±2%rdgまたは±2℃の大きい方		
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)/1℃(左記以外)		
放射率:0.10~1.00の範囲で0.01ずつ可変		
使用温湿度:0~50℃、10~95%RH		
保存温湿度:-20~60℃、80%RH以下		
電源:9V 006P		
付属品:ビニールカバー、センサーキャップ		
●レーザーポインター付		
●オートパワーオフ(7秒)		



-30~400℃



-60~400℃

⑥testo 赤外放射温度計

ページコード	商品コード	価格
testo 830-T2	5-0751-0601 2923300	¥25,000
寸法:38×75×H190 重量:200g		
測定精度:±1.5℃または±1%計測値の1.5%(0.1~400℃)、		
±2℃(-30~0℃)		
分解能:0.1℃		
放射率:0.1~1.0(調節可能)		
電源:9V ブロック型電池		
スポット比(距離:測定視野):12:1		
●アラーム機能付		
●2ポイントレーザーにより計測対象範囲が正確にわかります。		
●バックライト付きディスプレイ		
●⑦芯温センサー外部接続が可能(別売)		

⑦testo830T2用
防水型浸漬・芯温センサー

ページコード	商品コード	価格
0602.1293	5-0751-0701 2923310	¥10,000
センサー部:φ5(先端φ3.7×50)×114		
1.2m固定ケーブル		



-60~500℃

防水



-30~250℃



-38~365℃

⑧非接触放射温度計

ページコード	商品コード	価格
MT-7	5-0751-0801 4222700	¥8,800
寸法:39×72×H175		
測定精度:±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方		
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)それ以外は1℃		
放射率:0.95固定		
電源:単4乾電池2本付		
●直接ふれないスピード测温約1秒		
●最大値・最小値・平均値表示機能		
●バックライト機能付		
●レーザーポインター付		

⑨防水非接触赤外線放射温度計

ページコード	商品コード	価格
MT-12	5-0751-0901 2114880	¥14,000
寸法:46×56×H167 重量:165g		
測定精度:±(1.0+0.1× T)℃(-30~0℃)、		
±1℃(0~69℃)±1.5%(70~250℃)		
分解能:0.1℃		
放射率:0.10~1.00可変可能(出荷時0.97)、D:S=8:1		
使用温湿度:0~50℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)		
電源:単4乾電池×2本		
防水等級:IP67		
付属品:ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本(お試し電池)		
●水洗いできる放射温度計		
●食中毒予防判定LED搭載		
●オートパワーオフ機能		
●アームストラップ付き		

⑩A&D 赤外線放射温度計

ページコード	商品コード	価格
AD-5635	5-0751-1001 1561690	¥4,800
寸法:40×115×H162 重量:170g(電池含む)		
測定精度:±2.5%または±2.5℃のいずれか大きい方(0~365℃)、		
±(2.5+0.05×表示値の絶対値)℃(-38~0℃)		
分解能:0.1℃ 応答速度:約1秒(90%) 応答波長:5μm~14μm		
放射率設定:0.95/0.70/0.30から選択(初期工場出荷時0.95)		
レーザーマーカー:クラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、		
出力パワー1mW未満(マーカーオフ可能)		
材質:ABS 電源:単4乾電池2本		
付属品:取扱説明書、電池(モニタ用)		
●非接触で温度測定可能なレーザーマーカー付き赤外線放射温度計		
●瞬間測定(応答速度約1秒)		
●液晶表示はバックライト付き		
●PS/2マーク認定商品		
●測定距離:測定範囲(D):測定範囲(S)=12:1		
●オートパワーオフ:15秒		