

- ✓ わずか1.5秒でパッと簡単測定！
- ✓ 本体はIP65の防水機能！
- ✓ 用途に合わせて選べる！

HI96801、HI96811は糖度計のスタンダード品で、糖度(% Brix)と温度を測定します。  
HI96801は0.0~85.0% Brixと測定範囲が広く、様々な用途に対応しています。  
HI96811は0.0~50.0% Brixと中濃度域までをカバーしています。  
食品や農業分野のほか、工業分野では糖度計=濃度計として切削油濃度の管理としても使用されます。



①ハンナ デジタル屈折計  
(糖度計)

| ページコード  | 商品コード               | 価格      |
|---------|---------------------|---------|
| HI96801 | 5-0775-0101 2134900 | ¥42,000 |



②ハンナ デジタル屈折計  
(糖度計)

| ページコード  | 商品コード               | 価格      |
|---------|---------------------|---------|
| HI96811 | 5-0775-0201 2134910 | ¥39,500 |



③ハンナ デジタル屈折計  
(塩分計)

| ページコード  | 商品コード               | 価格      |
|---------|---------------------|---------|
| HI96821 | 5-0775-0301 2134920 | ¥42,000 |

※食塩水の塩分濃度専用になります。

使い方簡単!

2ステップ



Step 1

プリズムにサンプルを  
1~2滴垂らす

Step 2

READボタンを押す

| 型 式            | ①HI96801                                                 | ②HI96811                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 品 名            | デジタル屈折計 (糖度計)                                            |                                                  |
| 測定範囲<br>(検出単位) | Brix 0.0~85.0% Brix (0.1% Brix)<br>温度 0.0~80.0°C (0.1°C) | 0.0~50.0% Brix (0.1% Brix)<br>0.0~80.0°C (0.1°C) |
| 精度@25°C        | Brix ±0.2% Brix<br>温度 ±0.3°C                             | ±0.2% Brix<br>±0.3°C                             |
| 校正             | 水 (蒸留水、精製水)                                              |                                                  |
| 温度補償           | 自動 (10~40°C)                                             |                                                  |
| 測定時間           | 約1.5秒                                                    |                                                  |
| 測定必要量          | 約2滴                                                      |                                                  |
| 発光源            | Yellow LED                                               |                                                  |
| セ ル            | ステンレスリング&フリントガラスプリズム                                     |                                                  |
| 防水             | IP65                                                     |                                                  |
| 電源             | 9Vアルカリ電池 1個 (約5,000回の測定が可能)                              |                                                  |
| 自動電源オフ         | 約3分間の未使用後                                                |                                                  |
| 外寸 / 重量        | 192×102×H67 / 420g                                       |                                                  |

| 型 式     | ③HI96821                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品 名     | デジタル屈折計 (食塩の塩分)                                                                                                                                                                            |
| 測定範囲    | g/100g 0.0~28.0g/100g (検出単位:0.1g/100g)<br>g/100mL 0.0~34.0g/100mL (検出単位:0.1g/100mL)<br>比重 1.000~1.216 (検出単位:0.001)<br>°Baume 0.0~26.0°Baume (検出単位:0.1°Baume)<br>温度 0.0~80.0°C (検出単位:0.1°C) |
| 精度@25°C | g/100g ±0.2g/100g<br>g/100mL ±0.2g/100mL<br>比重 ±0.002<br>°Baume ±0.2°Baume<br>温度 ±0.3°C                                                                                                    |
| 校正      | 水 (蒸留水、精製水)                                                                                                                                                                                |
| 温度補償    | 自動 (10~40°C)                                                                                                                                                                               |
| 測定時間    | 約1.5秒                                                                                                                                                                                      |
| 測定必要量   | 約2滴                                                                                                                                                                                        |
| 発光源     | Yellow LED                                                                                                                                                                                 |
| セ ル     | ステンレスリング&フリントガラスプリズム                                                                                                                                                                       |
| 防水      | IP65                                                                                                                                                                                       |
| 電源      | 9Vアルカリ電池 1個 (約5,000回の測定が可能)                                                                                                                                                                |
| 自動電源オフ  | 約3分間の未使用後                                                                                                                                                                                  |
| 外寸 / 重量 | 192×102×H67 / 420g                                                                                                                                                                         |

