



手軽に濃度管理!常時管理で変化を見逃さない

①液浸濃度計

ページコード	商品コード	価格
PAN-1	5-0776-0101	6382700 ¥100,000
●ラーメン等のスープを作る際に、煮込みによる水分蒸発での濃度変化を測定できます。		
測定範囲	Brix0.0~42.0% 温度10.0~99.9℃	
最小表示	Brix0.1% 温度0.1℃	
測定精度	Brix±0.2% 温度±0.5℃	
寸法	80×72×H300mm	
重量	630g(本体のみ)	
電源	単一アルカリ乾電池1.5V1本	

自動連続測定!
1度スタートキーを押すと、
自動で30秒おきに測定を
繰り返します。

液に浸ける部分は丈夫な
SUS316Lを採用

②A&D デジタル糖度計

ページコード	商品コード	価格
AD-4771	5-0776-0201	2309940 ¥24,600
測定範囲:Brix0.0~55.0%、温度-20.0~85.0℃ 分解能:Brix0.05%、温度0.1℃ 測定精度:Brix±0.2%、温度±1℃ 測定時間:約3秒 使用温度範囲:5~45℃(自動温度補正) 電源:内蔵充電電池(350mA/h) / Type-C充電式 電池寿命:1回のフル充電で約1,700回測定可 外寸:23×14.5×H84 重量:24g 材質:ABS樹脂 防塵:防水等級:IP67 付属品:取扱説明書、合格证、USB-Cケーブル、収納ポーチ、クリーニングクロス、ストラップ、スポイト×2 ●コンパクトサイズで携帯に便利 ●BLUETOOTH搭載で、スマホアプリでデータ記録(外部出力は出来ません) ●USB Type-Cで充電し、繰り返し使用可 ●Android,iOS対応		



わずか2秒で高速測定
広範囲で高精度測定

③デジタルポータブル糖度計

ページコード	商品コード	価格
BX-1	5-0776-0301	2255311 ¥29,100
測定範囲:0.0~85.0% 測定精度:±0.2Brix% 最小の表示:0.1Brix% 外寸:45×32×H153 重量:100g(本体のみ) 温度補償機能付 電源:単4 2本(アルカリ乾電池) 防塵:防水等級:IEC529 IP65		

- 果物・野菜 / みかん・りんご・いちご・ぶどう・桃・さくらんぼ・柿・グレープフルーツ・パイナップル・バナナ・メロン・レモン・トマト・大根 など
- 飲料・酒類 / ジュース・紅茶・ソーダ水・ココア・清涼飲料水・スポーツドリンク・コーヒー牛乳・カフェオレ・乳製品・乳酸菌飲料・炭酸飲料・ビール・ウイスキー・ワイン など
- 食品類 / チョコレート・ゼリー・プリン・カレー・シチュー・味噌汁・スープ・めんつゆ・あんかけ など
- 調味料類・糖類 / 食酢・みりん・異性化糖・ブドウ糖・シロップ・合成甘味料 など



⑥デジタル 糖度計

ページコード	商品コード	価格
70182	5-0776-0601	2311640 ¥31,000
測定範囲:Brix0.0~53.0% 分解能:Brix0.0~53.0% 測定精度:Brix ±0.2% 外寸:58×25×H120 重量:120g 材質:本体 / ABS樹脂 電源:単4アルカリ乾電池1本 ●野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に ●糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。 ●文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。 ●防塵・防水性能IP65です。 ●環境温度表示機能付です。 ●糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。		



⑦デジタル 糖度計

ページコード	商品コード	価格
70183	5-0776-0701	2311650 ¥34,500
測定範囲:Brix0.0~93.0% 分解能:Brix0.0~93.0% 測定精度:Brix ±0.2% 外寸:62×34×H125 重量:150g 材質:本体 / ABS樹脂 カバー / ポリ塩化ビニル樹脂 電源:単4アルカリ乾電池1本 ●野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に ●糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。 ●文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。 ●屋外で使用できる遮光フタ付です。 ●防塵・防水性能IP65です。 ●環境温度表示機能付です。		

⑪エチルアルコール濃度計 (ペンタイプ)

ページコード	商品コード	価格
5-0776-1101	0028300	¥36,000
測定範囲:エチルアルコール(g/100g) 0.0~45.0% 分解能:0.5% 測定精度:±1.0% 温度補正範囲:10~35℃ 外寸:160×38×H18 電源:単4アルカリ乾電池1本 重量:70g ●液に浸して測定できるので、液量を容器に多く入れて測定 することで揮発性の高いエチルアルコールも濃度変化の 影響を受けずに測定することができます。		



④デジタル糖分測定器

ページコード	商品コード	価格
No.SCM-1000	5-0776-0401	6146000 ¥30,060
測定範囲:Brix0.0~55.0% 分解能:Brix0.1% 測定精度:Brix±0.2% 外寸:58×36×H122 重量:約116g(電池を含む) 測定時間:3秒 電源:単4電池(1.5V)2個 節電機能:オートパワーオフ(2分後に自動電源オフ) 付属品:スポイト ●0.0から55.0%までの測定範囲 ●データ保存20個まで可能 ●シリコンカバー付きで安全		

⑤デジタル フレッシュ糖度計 果樹名人

ページコード	商品コード	価格
5-0776-0501	1111740	¥26,000
測定範囲:Brix0.0~53.0% 分解能:Brix0.1% 測定精度:Brix ±0.2% 外寸:110×72×H28 重量:123g 温度補正範囲:10~100℃ 使用環境温度:10~40℃ サンプリング量:2ml 測定時間:約3秒(使用後、30秒間結果表示) 電源:単4アルカリ乾電池2本 電池寿命:約5,000回 材質:ABS樹脂 ●果汁、飲料、スープ、ソース、ケチャップ、トマトソース、低糖の ジャムなど様々なサンプルが計測可能なデジタル糖度計		

糖度計 屈折式

ページコード	商品コード	価格
⑧70175	5-0776-0801	2311660 ¥14,500
⑨70176	5-0776-0901	2311670 ¥14,500
⑩70177	5-0776-1001	2311680 ¥14,500

材質:本体 / 銅
カバープレート / ABS樹脂
プリズム / ガラス
●野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に
●電池が不要なので手軽に測定できます。
●大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。
●熱伝導性に優れ、環境温度となじみやすい銅製です。



型 式	⑧70175	⑨70176	⑩70177
測定範囲	Brix0.0~32.0%	Brix0.0~50.0%	Brix0.0~90.0%
分 解 能	Brix0.0~32.0%	Brix0.0~50.0%	Brix0.0~90.0%
測定精度	Brix ±0.2%	Brix ±0.5%	Brix ±1.0%
外 寸	37×37×H172	37×37×H152	37×37×H142
重 量	200g	190g	180g

⑫SATO 水分チェッカー

ページコード	商品コード	価格
SK-960A TYPE1	5-0776-1201	0835910 ¥38,900
外寸:70×25×H155 重量:135g 測定方法:電気抵抗式 測定範囲:9.1~40.0% センサー部:φ2mm 使用電池:単3電池2本 ●農産加工品、糖類、菓子類の簡易水分チェックに! ●ハードケース付		

