

ガス炊飯器 かまど炊きの技がプロ級の味を実現

ご飯 1杯=150g計算



リンナイ 卓上型炊飯器 涼厨 αかまど炊き



		LP	13A	価格
①RR-S200GV2(ジャー付)	5.0合～22.2合(4.0ℓ)	5-0788-0101 8331841	5-0788-0102 8331851	¥173,800
②RR-S300G2	10.0合～33.3合(6.0ℓ)	5-0788-0201 6396051	5-0788-0202 6396061	¥151,800
③RR-S500G2	20.0合～50.0合(9.0ℓ)	5-0788-0301 6396151	5-0788-0302 6396161	¥165,000

※タイマー・ジャー機能搭載

※ガス接続は⑬の専用ホースをご使用ください。

●全周加熱でかまど炊きの味を再現

●ファジィ制御による炊飯量に応じた火力調節でいつでも安定した炊き上がり。

●「自動炊飯モード」とお好みに合わせて炊飯消火温度と、むらし時間を設定する「ユーザー炊飯モード」を選択することができます。

●時間式タイマーを搭載。1～12時間までの予約が可能

●炊飯の行程表示付。炊飯の様子を目で確認できます。

●釜にはフッ素(PFA)樹脂加工品を採用。本体はオールステンレス製で清潔に使えます。

●リモコンで遠隔操作が可能(別売部品)

機種名	外寸(mm)	炊き上がり (分)	杯数 (杯)	電源(V)	ガス消費量(kW)	重量 (kg)	接続(mm)	点火方式
①RR-S200GV2	451×384×H452	36	50	単相100	3.85	4.07	15	
②RR-S300G2	490×439×H460	36	70	単相100	8.37	8.37	18	⑬専用接続
③RR-S500G2	566×506×H460	36	110	単相100	10.2	11.4	21	連続スパーク式



⑨リンナイ ガス炊飯器
RR-200CF



ページコード	商品コード	価格
LP	5-0788-0901 7346011	¥49,900
13A	5-0788-0902 7346021	¥49,900

8合～20合(3.6ℓ)

●炊きムラが少なく、安定した炊き上げりのガス炊飯器

●内釜フッ素加工



⑩ガス圧力式無浸漬炊飯器
無浸炊 GPC-40



ページコード	商品コード	価格
LP	5-0788-1001 5723910	¥193,000
13A	5-0788-1002 5723920	¥193,000

18.6合～46.6合(8.3ℓ)

※ゴムホース専用

●沸点の低い1,000m以上の高地で威力発揮!高地になればなるほど気圧は低下し、水を沸騰させても100℃に到達しなくなります。お米は一般的に98℃以上の熱水で20分以上加熱しないとデンプン質の糊化(アルファ化)が実現しないとされています。GPC-40は圧力式食圧の採用で高地における沸点の降下を補います。つまり高地でもふくらみ美味しくご飯を炊くことができます。GPC-40の先代GPC-50が、多くの山小屋や高原リゾートのホテルでご愛顧いただいている実績がそれを証明しています。

●圧力安全装置

…安全弁・調圧ウエイトのそれぞれが万一の異常圧力に対して減圧作動する二重の圧力安全装置を備えています。

●立ち消え安全装置

…万一の炎の立ち消えを感知し、速やかにガスをストップさせます。

機種名	外寸(mm)	炊き上がり (分)	杯数 (杯)	ガス消費量(kW)	重量(kg)	接続(mm)	点火方式
⑨RR-200CF	446×378×H374	18	40	4.71	4.88	6.8	φ9.5
⑩GPC-40	630×470×H485	35	103	0.64	8.8	22.0	φ9.5
⑪RR-100VQ(DB)	309×277×H359	43	20	1.8	1.8	6.4	φ9.5
⑫RR-S100VMT	309×286×H359	42	20	1.8	1.8	7.2	専用ガスコード接続

⑬リンナイ 卓上炊飯器専用
ガスホース



長さ	ページコード	サイズ	商品コード	価格	
0.5m	RGH-D05K	5-0788-1301	φ7	6396320	¥7,300
1m	RGH-D10K	5-0788-1302	φ7	6396420	¥7,500
1m	RGH-D10K8	5-0788-1303	φ8	6393920	¥9,400
1.5m	RGH-D15K	5-0788-1304	φ7	6396520	¥8,000
2m	RGH-D20K	5-0788-1305	φ7	6396620	¥8,400

(RR-S300G2の場合)
●LP Gはφ7を1.5m以下、12A・13Aはφ7の場合1m以下、φ8の場合3mまでご使用ください。
※LP・13Aは共通です。
(RR-S500G2の場合)
●LP Gはφ7を0.6m以下、12A・13Aはφ8を1m以下までご使用ください。

57
イ
ベ
ン
ト
調
理
機
器

58
ビ
ザ
・
パ
ス
タ

51
ス
ー
フ
ジ
ャ
ー

52
電
気
・
ガ
ス
コ
ン
ロ

53
焼
ア
ミ

54
オ
ー
ブ
ン
・
エ
レ
ン
ジ

55
フ
ィ
ー
ド
ウ
ー
マ
ー

56
お
好
み
焼
・
た
こ
焼
・
鉄
板
焼
・
連
焼