

炙り料理用バーナー

片手で操作できるトリガー式
握れば点火 ⇨ 離せば消火

ガスのON⇨OFFスイッチと火力調整ツマミが独立しているので、いつでもお好みの火力で点火可能
空気調整レバーで1,600℃の強力集中炎~1,000℃のソフト炎まで自在にできます。



①炙りマスタープロ 加

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------------|----------------|
| KC-800 | 5-0831-0101 | 0165700 ¥5,600 |

150×25×H100(本体のみ)
重量:140g 口径:φ20mm
●転倒防止スタビライザー付
●炙り作業の時間短縮ができます。
●無駄なガスを消費しません。
※ボンベ別売②④をご使用ください。

②業務用パワーガス 加

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------------|--------------|
| KC-870 | 5-0831-0201 | 0165900 ¥850 |

容量:250g
●最大容量250gのロング缶
●生ガスが発生しにくい、炙り料理に適しています。
※①③⑤専用です。



容器(ボンベ)には **ねじ込み式** と **カセットガス式** があります。
取り付けできるガストーチの機種が異なりますのでご注意ください。
必ず専用ボンベをご使用ください。



③炙りマスタープロ 加

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------------|----------------|
| KC-820 | 5-0831-0301 | 1838001 ¥2,800 |

150×25×H50(本体のみ)
重量:130g 口径:φ16mm
●転倒防止スタビライザー付
※ボンベ別売②④をご使用ください。

④SOTOプロレギュラーガス 加

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------------|--------------|
| KC-860 | 5-0831-0401 | 1838011 ¥850 |

容量:220g
※①③⑤専用です。

プロの作業向き
高出力のスタンダードモデル



⑤炙りマスタープロ 加

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------------|----------------|
| KC-810 | 5-0831-0501 | 0165800 ¥4,000 |

160×30×H60(本体のみ)
重量:210g 口径:φ22mm
●転倒防止スタビライザー付
●シンプルで使い勝手がよい、軽量・頑丈なボディ
※ボンベ別売②④をご使用ください。

炙り料理もサッと手軽に
生火が発生しない安全なトーチ



⑥炙りマスターCB 加

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------------|----------------|
| KC-700 | 5-0831-0601 | 0167000 ¥4,000 |

132×34×H66(本体のみ)
重量:153g 口径:φ22mm
●転倒防止スタビライザー付
※ボンベ別売⑦をご使用ください。

⑦SOTO レギュラーガス 加

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------------|--------------|
| ST-700 | 5-0831-0701 | 0167100 ¥350 |

容量:250g
※⑥専用です。

炙りマスターオプションパーツ 不意の転倒防止に



⑧スタビライザー (ねじ込み式) 専用安定台 加

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------------|--------------|
| RZ-405 | 5-0831-0801 | 0167500 ¥650 |

95×95×H16 重量:18g 材質:抗菌樹脂
適合トーチ:KC-800・KC-810・KC-820
※ねじ込み式ボンベ専用です。



⑨スタビライザー カセットガス専用安定台 加

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------------|--------------|
| RZ-404 | 5-0831-0901 | 0167510 ¥550 |

95×98×H16 重量:15g 材質:抗菌樹脂
適合トーチ:KC-700
※カセットガス式ボンベ専用です。



⑩スタビライザーマグネット 加

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------------|----------------|
| KC-SLM | 5-0831-1001 | 1081740 ¥1,650 |

115×88×H9 重量:92g 材質:ステンレス、樹脂
●強力なマグネットの力で、しっかりキャッチ!ガストーチの転倒を防ぎます。



⑪ハンディガストーチ

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------------|-----------------|
| 450AG | 5-0831-1101 | 5884600 ¥15,800 |

235×125×H228 重量:670g(ボンベ未装着時)
※専用ボンベ別売⑫をご使用ください。

⑫カートリッジガスボンベ

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------------|----------------|
| BP-450 | 5-0831-1201 | 1101000 ¥1,450 |

容量:450g
※LPガス仕様です。

⑬ハンドトーチガスバーナー

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|-----------|-------------|-----------------|
| KB-45-1-2 | 5-0831-1301 | 3115701 ¥31,000 |

火口サイズ:φ45×103 ガス消費量:25.9kW(LPG)
火炎温度:1,200℃ ホース:2m
※LPガス専用です。

| | ①KC-800 | ③KC-820 | ⑤KC-810 | ⑥KC-700 | ①ガストーチ450AG |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|
| 火炎温度 | 約1,400℃ | 約1,500℃ | 約1,400℃ | 約1,300℃ | 約1,800℃ |
| 燃焼時間 | 約110分 | 約90分 | 約100分 | 約90分 | 約5時間 |
| 点火方式 | 圧電着火 | 圧電着火 | 圧電着火 | 圧電着火 | 圧電着火 |
| カートリッジボンベ (別売り) | ②専用ガス KC-870 ④専用ガス KC-860 | ②専用ガス KC-870 ④専用ガス KC-860 | ②専用ガス KC-870 ④専用ガス KC-860 | ⑦専用ガス ST-700 | ⑫専用ボンベ BP-450 |

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・
スूपジャー

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

46
運搬・
ケータリング

47
ハカリ

48
温度計