


焼く蒸す煮るに次ぐ第4の調理法 低温調理

簡単操作でスムーズに調理開始

- 電動ポンプによるパワフル循環機能で水温を一定に保ちます。
- IPX7級準拠の防水仕様です。水がかかったりしても安心です。

防水





循環イメージ



本体寸法

使用できる鍋について



① シュアー 低温調理器 TC-900

ページコード	商品コード	価格
5-0838-0101	1128400	¥30,000

サイズ:85×165×H325
重量:1.53kg
材質:ABS樹脂・ステンレス
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:840W

コードの長さ:1.25m
対応鍋サイズ:深さ15cm以上、容量最大30ℓ
未満の鍋でご使用ください。
温度範囲:5℃～95℃
温度表示:0.1℃

■ 低温調理のメリット

ローストビーフを例にすると、一般的なオープン調理の場合、100℃以上で長時間じっくり火を通します。しかし低温調理器を使用すると、真空パックしたお肉を60℃程度のお湯の中に入れて放置するだけ。一定温度を保つため、吹きこぼれの心配もなく、目を離しても安心です。

軟らかくジューシーに、
旨味を閉じ込める
低温での調理は、タンパク質
の凝固、肉汁や旨味の流出
を防ぐことができ、柔らかく
ジューシーに仕上がります。



調味液は最小限に
真空包装と同時に使用する
ば、オイルをたっぷり使用する
コンフィや、煮豚など食材が
浸るほどの調味液は不必要
です。使用最小限の調味液
で調理が可能です。



使いやすさを求めた、細かなこだわり



パワフルに水流循環
電動ポンプ採用
一般的なファンタイプではなく電動ポンプを採用し、水流循環と温度で、槽内全体をムラなく均一温度に保ちます。

IPX7取得の防水仕様
本体はIPX7取得の防水仕様です。IPX7とは本体を水深1mで30分間放置した時、浸水がない場合の規定で、コントロールパネルに水がかかったり、万が一本体が水の中に入っても大丈夫です。※自社調べ

調理終了お知らせアラーム

低温調理をスタートさせると、設定時間のカウントダウンが開始します。終了すると電源の操作をOFFにするまで1分毎に、調理終了のお知らせをします。調理しすぎてしまう心配もありません。



調理に合わせて細かな設定
0.1℃単位の温度設定と、1分単位の時間設定が可能です。繊細な料理にも対応できます。5℃～95℃までの温度設定と5分～99時間の時間設定が可能です。

業務使用も家庭使用もお任せください

様々な形状の鍋に対応できます
寸胴鍋、家庭用深鍋、水槽、クーラーボックス等の耐熱仕様の容器にご使用いただけます。

最大容量
30L



最低水位
11cm



スーヴィードのメリット

- パック内で調理をする事により旨味や、ビタミンなどの栄養素の流出を防ぐことが出来ます。
- お湯を対流させ一定の温度で調理するので、側にいて温度と時間を管理する必要がありません。
- 肉厚の食材でもしっかりと中まで温めることが可能です。

食材	目安温度	目安時間
牛 肉	55℃～60℃	1時間半～5時間
鶏 肉	55℃～60℃	1時間～2時間
豚 肉	63℃～65℃	30分～2時間
魚(刺身・切身)	45℃～60℃	30分～1時間
野菜・果物	80℃～95℃	1時間～2時間

※あくまでも目安になりますので、ご注意ください。
※肉を低温調理した後は必ず火を通してください。



② 低温調理器 フェリオ スーヴィードクッキング F20403

ページコード	商品コード	価格
5-0838-0201	1582110	¥20,000

サイズ:83×150×H370
重量:1.2kg
材質:ABS樹脂・ステンレス
電源:単相100V
消費電力:1,000W

コードの長さ:1.8m
対応鍋サイズ:深さ16cm以上、容量最大10ℓ未満の鍋でご使用ください。
温度範囲:0～95℃
温度表示:0.5℃
タイマー機能:終了1分前に電子音