



屋内用

光学式 誘引捕虫器 オプトクリン7


	ページコード	商品コード	価格
①OC-107型 吊下タイプ	5-2088-0101	0133610	¥22,900
②OC-107型 壁付タイプ	5-2088-0201	0133710	¥22,900

外寸:721×100×H156 重量:2.2kg
電源:単相100V・50/60Hz 消費電力:24W
電源コード:2m
捕虫ランプ:オプトクリンランプ FL20S-BL-I
付属品:捕虫紙 1箱(5個入り)・オプトクリンランプ(1本)
①吊下タイプ クサリ500mm(エスカン付)2本、ヒートン2個
②壁付タイプ 壁付け用金具2個、ネジ(長)4個、ネジ(短)2個
(付属品の①と②は、どちらか一方のみになります)

- 虫を光で誘って専用捕虫紙でしっかり捕獲します。
死骸が飛び散ることがなく、不快感がありません。
- 据え置き・縦付け可能、電源コードが収納できます。

捕虫紙 S-20(5個入り) 5-2088-0202 0133800 ¥1,600

捕虫ランプ 20W 5-2088-0203 0133900 ¥1,000



屋内用

捕虫ボール
飛散防止誘虫灯付き

	ページコード	サイズ	商品コード	価格
③大	5-2088-0301	H2,700	8490500	¥127,000
④小	5-2088-0401	H1,400	8490600	¥100,000

誘虫灯:大 / 40W×2本付
小 / 40W×1本付

電源:単相100V

コード長さ:約4.6m

●縦型で高さがあるため上から下まで、万遍なく捕虫できます。

※捕虫ボールにベタチュウは付属していません。

粘着ロール ベタチュウ (2巻入り)

5-2088-0402 8490700 ¥58,000

サイズ:210mm巾×30m巻き

●1ヶ月を目安に交換してください。

1ヶ月を超えると粘着力が低下します。

飛散防止誘虫灯

5-2088-0403 8490800 ¥8,500

40W

●誘虫灯は5,000時間(1日24時間点灯で約6ヶ月)を目安に

交換してください。5,000時間を超えても点灯はしますが、誘

引効果は弱くなります。

屋内用

⑦捕虫器 ムシボン 小型

	ページコード	商品コード	価格
MP-600	5-2088-0701	6618400	¥17,500

外寸:112×92×H296
重量:880g
電源:単相100V 50Hz / 60Hz
誘虫ランプ:FL6BL・1灯 (6W)
電源コード:2m
材質:ABS樹脂
捕虫紙:1枚入り
設置方法:壁掛、縦置、横置
捕虫紙 S-6 (5枚入り) (⑥、⑦用)
5-2088-0702 6618500 ¥1,500



屋内用

⑩ピオニー 捕虫器
クリーントラップ

	ページコード	商品コード	価格
CT-102S	5-2088-1001	7799010	¥23,800

外寸:415×110×H278 重量:2.2kg
電源:単相100V 誘虫ランプ:FL-10BL (10W)
捕虫紙:2枚入り

専用スタンド 5-2088-1002 7799020 ¥6,000 (別売品)

交換用捕虫テープ IC-10A 5-2088-1003 7799100 ¥265

※捕虫テープは衛生上、月に1回以上は必ずお取り替えください。

クリーントラップ(CT-102S型)			
誘虫	方	法	虫の好む365nm(ナノメーター)の波長を発するランプにて誘虫
	方	向	直管型誘虫ランプ
捕虫	方	法	(本体と壁面の隙間を設定)上下左右と前面より誘虫
	方	法	両面粘着の捕虫紙2枚により捕獲
設置	方	法	捕虫紙面積 約690cm ²
	方	法	捕虫有効面積 約30～40cm ²
設置	方	法	軽量なため、2本のビス止め
	方	法	

誘虫	方	法	虫の好む365nm(ナノメーター)の波長を発するランプにて誘虫
捕虫	方	法	直管型誘虫ランプ
設置	方	法	(本体と壁面の隙間を設定)上下左右と前面より誘虫
設置	方	法	両面粘着の捕虫紙2枚により捕獲
設置	方	法	捕虫紙面積 約690cm ²
設置	方	法	捕虫有効面積 約30～40cm ²
設置	方	法	軽量なため、2本のビス止め
設置	方	法	

誘虫	方	法	虫の好む365nm(ナノメーター)の波長を発するランプにて誘虫
捕虫	方	法	直管型誘虫ランプ
設置	方	法	(本体と壁面の隙間を設定)上下左右と前面より誘虫
設置	方	法	両面粘着の捕虫紙2枚により捕獲
設置	方	法	捕虫紙面積 約690cm ²
設置	方	法	捕虫有効面積 約30～40cm ²
設置	方	法	軽量なため、2本のビス止め
設置	方	法	

誘虫	方	法	虫の好む365nm(ナノメーター)の波長を発するランプにて誘虫
捕虫	方	法	直管型誘虫ランプ
設置	方	法	(本体と壁面の隙間を設定)上下左右と前面より誘虫
設置	方	法	両面粘着の捕虫紙2枚により捕獲
設置	方	法	捕虫紙面積 約690cm ²
設置	方	法	捕虫有効面積 約30～40cm ²
設置	方	法	軽量なため、2本のビス止め
設置	方	法	

誘虫	方	法	虫の好む365nm(ナノメーター)の波長を発するランプにて誘虫
捕虫	方	法	直管型誘虫ランプ
設置	方	法	(本体と壁面の隙間を設定)上下左右と前面より誘虫
設置	方	法	両面粘着の捕虫紙2枚により捕獲
設置	方	法	捕虫紙面積 約690cm ²
設置	方	法	捕虫有効面積 約30～40cm ²
設置	方	法	軽量なため、2本のビス止め
設置	方	法	

誘虫	方	法	虫の好む365nm(ナノメーター)の波長を発するランプにて誘虫
捕虫	方	法	直管型誘虫ランプ
設置	方	法	(本体と壁面の隙間を設定)上下左右と前面より誘虫
設置	方	法	両面粘着の捕虫紙2枚により捕獲
設置	方	法	捕虫紙面積 約690cm ²
設置	方	法	捕虫有効面積 約30～40cm ²
設置	方	法	軽量なため、2本のビス止め
設置	方	法	

誘虫	方	法	虫の好む365nm(ナノメーター)の波長を発するランプにて誘虫
捕虫	方	法	直管型誘虫ランプ
設置	方	法	(本体と壁面の隙間を設定)上下左右と前面より誘虫
設置	方	法	両面粘着の捕虫紙2枚により捕獲
設置	方	法	捕虫紙面積 約690cm ²
設置	方	法	捕虫有効面積 約30～40cm ²
設置	方	法	軽量なため、2本のビス止め
設置	方	法	

誘虫	方	法	虫の好む365nm(ナノメーター)の波長を発するランプにて誘虫
捕虫	方	法	直管型誘虫ランプ
設置	方	法	(本体と壁面の隙間を設定)上下左右と前面より誘虫
設置	方	法	両面粘着の捕虫紙2枚により捕獲
設置	方	法	捕虫紙面積 約690cm ²
設置	方	法	捕虫有効面積 約30～40cm ²
設置	方	法	軽量なため、2本のビス止め
設置	方	法	

誘虫	方	法	虫の好む365nm(ナノメーター)の波長を発するランプにて誘虫
捕虫	方	法	直管型誘虫ランプ
設置	方	法	(本体と壁面の隙間を設定)上下左右と前面より誘虫
設置	方	法	両面粘着の捕虫紙2枚により捕獲
設置	方	法	捕虫紙面積 約690cm ²
設置	方	法	捕虫有効面積 約30～40cm ²
設置	方	法	軽量なため、2本のビス止め
設置	方	法	

誘虫	方	法	虫の好む365nm(ナノメーター)の波長を発するランプにて誘虫
捕虫	方	法	直管型誘虫ランプ
設置	方	法	(本体と壁面の隙間を設定)上下左右と前面より誘虫
設置	方	法	両面粘着の捕虫紙2枚により捕獲
設置	方	法	捕虫紙面積 約690cm ²
設置	方	法	捕虫有効面積 約30～40cm ²
設置	方	法	軽量なため、2本のビス止め
設置	方	法	

誘虫	方	法	虫の好む365nm(ナノメーター)の波長を発するランプにて誘虫
捕虫	方	法	直管型誘虫ランプ
設置	方	法	(本体と壁面の隙間を設定)上下左右と前面より誘虫
設置	方	法	両面粘着の捕虫紙2枚により捕獲
設置	方	法	捕虫紙面積 約690cm ²
設置	方	法	捕虫有効面積 約30～40cm ²
設置	方	法	軽量なため、2本のビス止め
設置	方	法	

誘虫	方	法	虫の好む365nm(ナノメーター)の波長を発するランプにて誘虫
捕虫	方	法	直管型誘虫ランプ
設置	方	法	(本体と壁面の隙間を設定)上下左右と前面より誘虫
設置	方	法	両面粘着の捕虫紙2枚により捕獲
設置	方	法	捕虫紙面積 約690cm ²
設置	方	法	捕虫有効面積 約30～40cm ²
設置	方	法	軽量なため、2本のビス止め
設置	方	法	

誘虫	方	法	虫の好む365nm(ナノメーター)の波長を発するランプにて誘虫
捕虫	方	法	直管型誘虫ランプ
設置	方	法	(本体と壁面の隙間を設定)上下左右と前面より誘虫
設置	方	法	両面粘着の捕虫紙2枚により捕獲
設置	方	法	捕虫紙面積 約690cm ²
設置	方	法	捕虫有効面積 約30～40cm ²
設置	方	法	軽量なため、2本のビス止め
設置	方	法	

誘虫	方	法	虫の好む365nm(ナノメーター)の波長を発するランプにて誘虫
捕虫	方	法	直管型誘虫ランプ
設置	方	法	(本体と壁面の隙間を設定)上下左右と前面より誘虫
設置	方	法	両面粘着の捕虫紙2枚により捕獲
設置	方	法	捕虫紙面積 約690cm ²
設置	方	法	捕虫有効面積 約30～40cm ²
設置	方	法	軽量なため、2本のビス止め
設置	方	法	

誘虫	方	法	虫の好む365nm(ナノメーター)の波長を発するランプにて誘虫
捕虫	方	法	直管型誘虫ランプ
設置	方	法	(本体と壁面の隙間を設定)上下左右と前面より誘虫
設置	方	法	両面粘着の捕虫紙2枚により捕獲
設置	方	法	捕虫紙面積 約690cm ²
設置	方	法	捕虫有効面積 約30～40cm ²
設置	方	法	軽量なため、2本のビス止め
設置	方	法	

誘虫	方	法	虫の好む365nm(ナノメーター)の波長を発するランプにて誘虫
捕虫	方	法	直管型誘虫ランプ
設置	方	法	(本体と壁面の隙間を設定)上下左右と前面より誘虫
設置	方	法	両面粘着の捕虫紙2枚により捕獲
設置	方	法	捕虫紙面積 約690cm ²
設置	方	法	捕虫有効面積 約30～40cm ²
設置	方	法	軽量なため、2本のビス止め
設置	方	法	

誘虫	方	法	虫の好む365nm(ナノメーター)の波長を発するランプにて誘虫
捕虫	方	法	直管型誘虫ランプ
設置	方	法	(本体と壁面の隙間を設定)上下左右と前面より誘虫
設置	方	法	両面粘着の捕虫紙2枚により捕獲
設置	方	法	捕虫紙面積 約690cm ²
設置	方	法	捕虫有効面積 約30～40cm ²
設置	方	法	軽量なため、2本のビス止め
設置	方	法	

誘虫	方	法	虫の好む365nm(ナノメーター)の波長を発するランプにて誘虫
捕虫	方	法	直管型誘虫ランプ
設置	方	法	(本体と壁面の隙間を設定)上下左右と前面より誘虫
設置	方	法	両面粘着の捕虫紙2枚により捕獲
設置	方	法	捕虫紙面積 約690cm ²
設置	方	法	捕虫有効面積 約30～40cm ²
設置	方	法	軽量なため、2本のビス止め
設置	方	法	

誘虫	方	法	虫の好む365nm(ナノメーター)の波長を発するランプにて誘虫
捕虫	方	法	直管型誘虫ランプ
設置	方	法	(本体と壁面の隙間を設定)上下左右と前面より誘虫
設置	方	法	両面粘着の捕虫紙2枚により捕獲
設置	方	法	捕虫紙面積 約690cm ²
設置	方	法	捕虫有効面積 約30～40cm ²
設置	方	法	軽量なため、2本のビス止め
設置	方	法	

誘虫	方	法	虫の好む365nm(ナノメーター)の波長を発するランプにて誘虫
捕虫	方	法	直管型誘虫ランプ
設置	方	法	(本体と壁面の隙間を設定)上下左右と前面より誘虫
設置	方	法	両面粘着の捕虫紙2枚により捕獲
設置	方	法	捕虫紙面積 約690cm ²
設置	方	法	捕虫有効面積 約30～40cm ²
設置	方	法	軽量なため、2本のビス止め
設置	方	法	

誘虫	方	法	虫の好む365nm(ナノメーター)の波長を発するランプにて誘虫
捕虫	方	法	直管型誘虫ランプ
設置	方	法	(本体と壁面の隙間を設定)上下左右と前面より誘虫
設置	方	法	両面粘着の捕虫紙2枚により捕獲
設置	方	法	捕虫紙面積 約690cm ²
設置	方	法	捕虫有効面積 約30～40cm ²
設置	方	法	軽量なため、2本のビス止め
設置	方	法	

誘虫	方	法	虫の好む365nm(ナノメーター)の波長を発するランプにて誘虫
捕虫	方	法	直管型誘虫ランプ
設置	方	法	(本体と壁面の隙間を設定)上下左右と前面より誘虫
設置	方	法	両面粘着の捕虫紙2枚により捕獲
設置	方	法	捕虫紙面積 約690cm ²
設置	方	法	捕虫有効面積 約30～40cm ²
設置	方	法	軽量なため、2本のビス止め
設置	方	法	

誘虫	方	法	虫の好む365nm(ナノメーター)の波長を発するランプにて誘虫
捕虫	方	法	直管型誘虫ランプ
設置	方	法	(本体と壁面の隙間を設定)上下左右と前面より誘虫
設置	方	法	両面粘着の捕虫紙2枚により捕獲
設置	方	法	捕虫紙面積 約690cm ²
設置	方	法	捕虫有効面積 約30～40cm ²
設置	方	法	軽量なため、2本のビス止め
設置	方	法	

誘虫	方	法	虫の好む365nm(ナノメーター)の波長を発するランプにて誘虫
捕虫	方	法	直管型誘虫ランプ
設置	方	法	(本体と壁面の隙間を設定)上下左右と前面より誘虫
設置	方	法	両面粘着の捕虫紙2枚により捕獲
設置	方	法	捕虫紙面積 約690cm ²
設置	方	法	捕虫有効面積 約30～40cm ²
設置	方	法	軽量なため、2本のビス止め
設置	方	法	

誘虫	方	法	虫の好む365nm(ナノメーター)の波長を発するランプにて誘虫
捕虫	方	法	直管型誘虫ランプ
設置	方	法	(本体と壁面の隙間を設定)上下左右と前面より誘虫
設置	方	法	両面粘着の捕虫紙2枚により捕獲
設置	方	法	捕虫紙面積 約690cm ²
設置	方	法	捕虫有効面積 約30～40cm ²
設置	方	法	軽量なため、2本のビス止め
設置	方	法	

誘虫	方	法	虫の好む365nm(ナノメーター)の波長を発するランプにて誘虫
捕虫	方	法	直管型誘虫ランプ
設置	方	法	(本体と壁面の隙間を設定)上下左右と前面より誘虫
設置	方	法	両面粘着の捕虫紙2枚により捕獲
設置	方	法	捕虫紙面積 約690cm ²
設置	方	法	捕虫有効面積 約30～40cm ²
設置	方	法	軽量なため、2本のビス止め
設置	方	法	

誘虫	方	法	虫の好む365nm(ナノメーター)の波長を発するランプにて誘虫
捕虫	方	法	直管型誘虫ランプ
設置	方	法	(本体と壁面の隙間を設定)上下左右と前面より誘虫
設置	方	法	両面粘着の捕虫紙2枚により捕獲
設置	方	法	捕虫紙面積 約690cm ²
設置	方	法	捕虫有効面積 約30～40cm ²
設置	方	法	軽量なため、2本のビス止め
設置	方	法	

誘虫
