

商品動画は こちら

1)真空包装機

ページコード 商品コード 価格

5-2310-0101 2108400 ¥870.000

- ■酸素に触れないから細菌が繁殖しにくく 高い保存性で □スを削減します。 ●衛生的でスッキリ保存しパッキング
- ●味が短時間にしみ込み、調味料の使用量も減らせます。
- ●味が短時間にしか込め、調味料り使用量も減らせまる ●真変低温調理にも最適です。●作業効率改善によるコスト削減、安定供給できます。●飯路拡大やメニュー拡張が出来ます。●衛生管理向上し、保管スペースも軽減します。

■ 仕様 HPS-300B

外形寸法 (mm)	420×570×H375	
最大袋寸法 (mm)	300×450	
消費電力(50/60Hz)	単相100V 920W	
本体重量	49kg	

使用可能温度(直空包装)10℃以下

ホットパック









商品動画は こちら

②真空包装機 HPS-300B-HP 74 X 棚 面

価格

- ページコード 商品コード 5-2310-0201 2108410 ¥1.117.000
- セントラルキチンなどでのスープー括仕込みが可能です。酸素に触れないから細菌が繁殖しにくく、高い保存性でロスを削減 します。
- ■小分けパックで作業効率が改善します。
- 小がけハックで1F未効率が以番します。味が短時間にしみ込み、調味料の使用量も減らせます。作業効率改善によるコスト削減、安定供給できます。

■仕様 HPS-300B-HP

外形寸法 (mm)	420×570×H375		
最大袋寸法(mm)	300×450		
消費電力(50/60Hz)	単相100V 920W		
本体重量	50kg		

使用可能温度(真空包装)10℃以下 (ホットパック) 65~95℃以内

食材の仕込み 真空調理に





③シュアー 小型真空包装機

ページコード 商品コード 価格

5-2310-0301 1129520 ¥428,000

- ●オイル関係のメンテナンスが不要なドライボンブを搭載。 オイル交換の手間やコストを抑えられます。オイルのにお い移りもしないのでクリーンな真空パックができます。 ●高性能ヒーターによる接触のシールカアンル失敗によ る袋ロスを削減。ナイロンポリ袋のほかアルミラミネート も使用可能です。 ●金属フィルターにより異物の吸い込みを防ぎます。

■什样 NI -281V-10

■ 11 様 NL-201V-1U				
外形寸法 (mm)	372×503×H358			
シール有効寸法 (mm)	280×10			
真空到達度	約-99kPa以上			
真空槽寸法 (mm)	300×350×H105			
消費電力(50/60Hz)	単相100V 370/420W			
コンセント形状	接地 2P-15A (I I)			
本体重量	25kg			

場所をとらない脱気式ながら、 本格的業務用レベルの高い真空度を実現



(4)真空包装機脱気式 水タンク付 NL-302S-5WA 📆

ページコード 商品コード 価格

5-2310-0401 4396810 ¥108,000 〈特 長〉

-般的に脱気式の真空パック機やノズル式脱気シーラーは 到達真空度-60~-80kPaですが、本機はチャンバー式真空 包装機に匹敵する高真空度-95kPa以上を実現。 包装機に匹敵する高具空度 ―95lシーラーとしても使用できます。
 (付属品)
 傾斜レー1枚
 ●交換ヒーター1本
 ●フッ素樹脂絶縁粘着テーブ累1枚
 ●フッ素樹脂絶縁粘着テーブ茶1枚

- ●専用袋 20cm×30cm 10枚 ●専用袋 30cm×40cm 10枚



■仕様 NL-302S-5WA

電源	単相100V 50/60Hz		
定格消費電力	630W		
接着部温度	250°C		
外形寸法	390×392×H150		
71	(ロールボックスを含む)		
電源コードの長さ	1.8m		
重量	8.4kg		
里里	(傾斜トレー1.0kgを含む)		
シール 時 間	0秒~6.0秒(1秒間隔)		
シール寸法	300×5		
到達真空度	-95kPa以上		
脱気速度	約16ℓ/分		
連続使用時間	2時間		
ショット間休止時間	20秒		
ンヨハ・同小正時间	2019		

⑤ 真空包装機脱気式 NL-302S-5WA用 オプション水タンク OP-MT300 M

ページコード 商品コード 価格 5-2310-0501 1545860 ¥25,000 φ116×H129

材質:本体·蓋/PP チューブ/シリコン 接続ピン/ステンレス

接続にノノステンレス
●真空包装機脱気式NL-3028-5WA専用のオプション水タンクです。
●大容量600ccまで水を溜められるので効率のいい連続作業が可能に なります。





6 直空包装機脱気式用フィルハ

⑥真空包装機脱気式用フィルム			
	ページコード	商品コード	価格
PAP-0201500-R ロールタイプ (2本)	5-2310-0601 20cm×15m	4396910	¥2,500
PAP-0301500-R ロールタイプ (2本)	5-2310-0602 30cm×15m	4396930	¥3,500
PAP-012025-B 袋タイプ (100枚入)	5-2310-0603 120×250	2205200	¥1,300
PAP-015020-B 袋タイプ (100枚入)	5-2310-0604 150×200	2205210	¥1,300
PAP-018026-B 袋タイプ (100枚入)	5-2310-0605 180×260	2205220	¥1,600
PAP-020030-B 袋タイプ (100枚入)	5-2310-0606 200×300	4396940	¥2,000
PAP-025035-B 袋タイプ (100枚入)	5-2310-0607 250×350	2205230	¥3,000
PAP-0300/0-B 垈々イプ (100枚入)	5-2310-0608 300×400	4396950	¥3,500

材質:ナイロン、ポリエチレン

- 耐熱温度:-30℃~100℃ ●片面がエンボス加工された真空包装用ナイロンポリ袋です。
- ●このカタログに掲載されている価格は、2025年4月1日現在のもので、税抜価格です。●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

資料集

86

清掃・