

81
棚・作業台82
洗浄ラック・
ボックス83
カート・台車84
ユニラオーム85
厨房消耗品78
福祉・養育用品79
店舗備品・
インテリア80
防店
災備
品

シール位置ガイド
実際にシールされるラインが分かりやすくなりました。

冷却タイマー搭載
シールタイマーに加えて冷却タイマーを搭載。
溶着後の冷却時間をタイマーにて設定できます。
ヒーター通電中はシールタイマー(赤)が点灯、
統一で冷却タイマー(緑)が点灯し、消灯したら
シール完了です。
これにより安定したシール作業が可能になります。

確認窓
袋が上面から確認できる窓が追加されました。
シール位置の微妙な調整も可能です。



① シュアー ワンランク上のスタンドシーラー

ページコード	外寸	重量	消費電力	シール寸法	テーブルサイズ	商品コード	価格	
NL-303PS-5	5-2315-0101	370×410×H1,020	22kg	670W	300×5	300×145	1127910	¥110,000
NL-453PS-5	5-2315-0102	520×420×H1,020	23.5kg	1,140W	450×5	420×145	1128010	¥135,000
NL-603PS-5	5-2315-0103	670×430×H1,020	25.5kg	1,380W	600×5	600×145	1128110	¥170,000

電源:単相100V

●インパルス方式

M 直B

② インパルス シーラー スタンド式 CHB-300

ページコード	商品コード	価格
5-2315-0201	8775200	¥122,000

外寸:370×330×H900

重量:27kg

電源:単相100V / 400W

シーリング時間:0~1.5秒

シール寸法:5mm巾×300mm

●ペダルを踏むだけで簡単ワンタッチシール

●上下段シール・下段シールも用途に応じてワンタッチで切り替え

できます。

●インパルス方式

Check!

インパルス式はシーラー時ののみの電力消費です。
また安定したシール条件が設定できるためキレイに仕上がります。
カッター付を使用すれば、シール後に任意の長さに余分な部分を切断できます。



③ 足踏み式スタンドシーラー

ページコード	外寸	重量	消費電力	シール寸法	テーブルサイズ	商品コード	価格	
WN-450	5-2315-0301	530×440×H860	23.5kg	1,050W	450×5	470×203	7327910	¥128,000
WN-600	5-2315-0302	680×480×H860	26.5kg	1,350W	600×5	630×203	7327920	¥155,000

電源:単相100V

●ダブルアングル設計で米袋・肥料袋などの重袋包装作業に適しています。

●作業テーブル10段階に(ボルト調整)調整できます。

●インパルス方式

A4 直B



④ 超音波ポイントシーラー US-60Cプラス

ページコード	商品コード	価格
5-2315-0401	1241720	¥56,000

発振器:約114×193×H114 発振器重量:2kg 本体:約33×183×H85 本体重量:250g

発振時間:0.5~1.7秒 発振方式:自動追尾方式 発振表示:赤色表示ランプ

有効溶着範囲:A-PET用 / 2mm×2mm, OPS-PVC用 / 1.5mm×4mm

電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:60W

周波数:公称 60kHz コード長:約2m(延長時)

●発熱効率の高い継振動子を採用。軽い材質のフードパック及び異材質のフードパックをポイントシールできます。

●常時発熱している箇所がない、火傷の危険性が低いです。(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します。)

フードパックを熱溶着せますので食品に異物(ステープラーの針、セロハンテープなど)が混入する危険性がありません。

●シール工程の時だけ瞬間に熱を発生させますので予熱の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。

⑤ 超音波ホッキキス キュッパ QP-01

ページコード	商品コード	価格
5-2315-0501	7329310	¥57,000

発振機:179×183×H66 発振機重量:約1kg

ハンドピース:36×125×H54(約200g)

出力コード:50cm(カーブコード)

電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:20W

有効溶着範囲:3×5mm半円

●キス針を使用しないで異物混入の心配がありません。

●ACアダプタ採用にて100~240Vまで対応可能