

白金センサー温度計

41 もちつき機



①ハンディ型
白金デジタル温度計
プラチナサーモ

ページコード	商品コード	価格
SN-3400	6-0767-0101	0132300 ¥19,000

寸法:64×26×H154
 本体重量:50g(電池含む)
 測定精度:±0.3℃(-50~200℃)
 上記以外±0.8℃
 分解能:0.1℃
 防塵防水等級:IPX5
 測定周期:約0.5秒
 電源:単3乾電池2本
 付属品:標準センサー(SN-3400-01)ネックストラップ
 ●白金(Pt1000Q)センサー入力の高精度デジタル温度計
 ●99個のデータを記憶できるメモリー機能を装備(USBコネクタ付)
 ●素早い応答性(10秒以内)

-100~400℃

42 スチーマー

43 ストレイナー

44 給食用スパテラ

45 ストックポット

46 運搬

47 ハカリ

48 温度計

〈SN-3400用 オプションセンサー〉



-100~300℃



-100~400℃



-100~400℃



-100~100℃



-100~400℃



-100~260℃

②防水食品用標準センサー

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-01	6-0767-0201	0132400 ¥6,000

センサー部:φ3×100 コード長:約1m
 ●食品業界、学校給食、病院給食等で食材の加熱時や冷却時の中心温度測定に

③液体・半固体耐久型センサー

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-02	6-0767-0301	0132500 ¥8,000

センサー部:φ4×120 コード長:約1m
 ●焼き上がりのパンや肉のかたまり等の食材中心温度に

④防水フライ油用センサー

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-03	6-0767-0401	0132600 ¥10,000

センサー部:φ4×410 コード長:約1m
 ●フライヤーの油温度、回転釜、酒造メーカ等の温度測定に

⑤空気用(冷凍・冷蔵庫用)センサー

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-04	6-0767-0501	0132700 ¥8,000

センサー部:φ4×40 コード長:φ2×約1m(テフロンコード)
 ●冷凍・冷蔵庫・ショーケースの庫内温度測定、空調機器の吹き出し口の測定に

⑥汎用センサー

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-05	6-0767-0601	0132800 ¥9,000

センサー部:φ4×200 コード長:約1m
 ●液体・半固体の温度測定に

⑦防水フッ素加工センサー(耐薬品用)

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-06	6-0767-0701	0132900 ¥12,000

センサー部:φ4.6×200 コード長:約1m
 ●酸やアルカリ水溶液温度測定に



-40~260℃

⑧チノー 食品用防水 デジタル芯温計

ページコード	商品コード	価格
MF1000	6-0767-0801	1157900 ¥30,000
MF1000M	6-0767-0802	1160700 ¥30,000

寸法:58×29×H174
 重量:165g(電池は含みません)
 測定精度:±0.5℃(周囲温度0~50℃において)
 分解能:0.1℃(-40.0~99.9℃)
 1℃(100~260℃)

付属品:マンガン006P(9V)乾電池×1
 ベルトクリップ×1
 ベルトクリップ取り付けねじ×2
 ●濡れても安心なIP67の防塵防水構造で水洗いもでき、また抗菌仕様ABS樹脂で衛生的です。
 ●±0.5℃の高精度で、応答速度はわずか2秒です。
 ●オートパワーオフ機能付です。



-50~300℃

⑨テスター
防水型食品用中心温度計

ページコード	商品コード	価格
testo 108	6-0767-0901	2870611 ¥19,000

寸法:60×24.5×H140
 重量:150g 測定範囲:-50~300℃
 測定精度:±0.5℃(-30~70℃)
 ±0.5℃±測定値の0.5%
 (-50から-30℃/70から300℃)

応答速度:(99):10秒(液体)
 測定頻度:2回/秒
 分解能:0.1℃
 防塵防水等級:IP67
 (カバーとプローブを装着した状態)
 付属品:T熱電対プローブ、ソフトケース、乾電池
 ●47×47mmの大画面
 ●電源を入れ、プローブを挿すだけの簡単操作
 ●カバーは取り外して洗浄可能

⑩SATO 防水型デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
SK-1260	6-0767-1001	0835210 ¥35,500

寸法:66×25×H175
 センサー部/φ2.3mm
 重量:約200g(乾電池含む)
 測定精度:±(0.1%rdg+0.3)℃(0~199.9℃)
 ±(0.2%rdg+1)℃(上記以外)
 分解能:0.1℃(-100~199.9℃)
 1℃(200~300℃)
 防塵防水等級:IPX4
 付属品:K熱電対標準センサー(SK-S100K)1本
 マンガン乾電池単4形4本

●メモリー機能
 ●マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大150件記憶できます。
 ●オート記憶モードの場合、測定値を最大100件記憶できます。
 ●プリンタ出力
 ●記憶したデータをオプションのプリンタにプリントアウトできます。

-100~300℃



-50~300℃

⑪A&D 防水型中心温度計

ページコード	商品コード	価格
AD-5604C	6-0767-1101	2912010 ¥14,000

寸法:66×29×H148
 重量:120g(電池含む)
 測定精度:±1℃(-30℃~250℃)、
 ±2℃(その他の温度範囲)

分解能:0.1℃
 防水等級:IPX7
 センサープローブ:シース部寸法/φ3.6×150
 ケーブル長/約1m、
 重量約120g
 電源:単4形乾電池2本
 電池寿命:約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)
 付属品:電池(モニタ用)、取扱説明書、ソフトクリアケース
 ●バックライト付きで暗い場所でも見やすい
 ●上限/下限温度アラーム機能付
 ●オートパワーオフ機能付