

41  
もちつき機

-50~150℃

① マグネット付温度テスター  
マグネット太君

ページコード	商品コード	価格
HI-147	6-0777-0101	8368110 ¥16,000

93×39×H31  
測定精度:±0.3℃(-20~90℃)、±0.5℃(それ以外)  
電源:単3電池2本  
重量:60g  
材質:ABS  
●コンパクトな本体の裏側のマグネットで冷蔵庫などの壁面に取付け可能です。  
●扉内でのポイント測定を簡単にする1mのフレキシブルセンサーが付きます。  
●弊社独自のCal check機能を備え、電源を入ると自動的に内部回路をチェックし異常の有無を確認します。

42  
スチーマー

-20~60℃

## ② 壁掛け式 室温センサー

ページコード	商品コード	価格
HI-148	6-0777-0201	8368100 ¥9,900

86×94×H33  
測定精度:±0.5℃  
アラームセットポイント:0.0~50.0℃  
アラームLEDライト:測定値がセットポイント値を超えた場合のみ点滅  
12VDC 外部電源(専用アダプター付属)  
●アラーム値をセットでき、このアラーム値を室温がオーバーした場合、LEDの点滅ですぐわかります。厨房全体の温度を低目に管理するのに最適です。

室内 -5~50℃  
室外 -50~70℃③ デジタル温度計  
防水外部センサー付 Smart C

ページコード	商品コード	価格
73118	6-0777-0301	2922620 ¥4,350


103×102×18  
重量:150g  
材質:ABS樹脂、塩化ビニル樹脂  
電源:単4電池1本  
●広い視野角、大フォントで読み取りやすいです。

室内 -10~50℃  
室外 -20~70℃

## ④ 室内・室外温度計

ページコード	商品コード	価格
O-2851V	6-0777-0401	1555480 ¥2,000

73×16×H84  
重量:91g  
材質:ABS樹脂  
電源:単4電池1本  
●2カ所の温度を表示し冷蔵庫やガーデニングに  
●最高/最低 温度の自動メモリー  
●冷蔵庫の温度管理に便利です。  
●遠くからでも確認できる大画面表示

43  
ストレーナー44  
給食用スパテラ・  
すくい網・ひしゃく45  
ストックポット・  
保存容器46  
運搬・  
ケーターリング47  
ハカリ48  
温度計

-30~50℃

⑤ ワンタッチ式  
最高・最低温度計 D-11

ページコード	商品コード	価格
72701	6-0777-0501	6620220 ¥3,420

220×65×H23  
材質:ABS樹脂、ガラス  
●水銀不使用の、環境にやさしい最高・最低温度計です。



-30~50℃

## ⑥ 角型 温度計 20cm

ページコード	商品コード	価格
48352	6-0777-0601	2922710 ¥520

200×43×15  
精度:±1℃(0~40℃)



-30~50℃

⑦ 木製 壁掛 温度計  
M-023

ページコード	商品コード	価格
48481	6-0777-0701	5504800 ¥740

270×50×H12



-30~50℃

⑧ 温度計  
プッシュモスクエア  
ホワイト

ページコード	商品コード	価格
48795	6-0777-0801	2933780 ¥450

200×34×H7

温度 0~50℃  
湿度 20~90%

## ⑨ タニタ 黒球式熱中アラーム

ページコード	商品コード	価格
TC-210	6-0777-0901	2502860 ¥5,500

58×36×H108  
測定範囲WBGT:0~50℃  
電源:3V DC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)  
重量:65g  
付属品:吊り下げ用アタッチメント、カラビナ、ドライバー、お試用電池  
●「暑さ指数(WBGT)」を大きく表示  
●熱中症警戒アラートの基準である「暑さ指数(WBGT)」に基づいて、警戒レベルを「ほぼあぜん(ほぼ安全)」・「ちゅうい(注意)」・「けいがい(警戒)」・「げんじゅうけいがい(嚴重警戒)」・「きけん(危険)」の5段階判定します。  
●熱中症警戒アラート対応熱中症警戒レベルをイラストでお知らせ  
●黒球式だから、屋外でも室内でも使用可能  
●暑さ指数(WBGT)が設定値になると、約11秒間アラームが鳴ってお知らせします。

温度 0~50℃  
湿度 10~95%

## ⑩ 黒球付小型熱中症計

ページコード	商品コード	価格
MT-877	6-0777-1001	2114910 ¥6,000

65×25×H117(黒球突き出し部およびバンド通し含まず)  
黒球:φ40  
測定範囲WBGT:0~50℃  
電源:単4乾電池2本  
重量:約80g  
付属品:アームバンド、カラビナ、ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本(お試用電池)  
●JIS B 7922-2023 クラス2 適合の黒球付小型熱中症計  
●身体作業強度・日常生活の予防指針・運動の予防指針に対応したアラーム機能を搭載しています。  
●温度・湿度・熱中症指数(WBGT値)を同時に表示します。

温度 0~50℃  
湿度 10~90%

## ⑪ A&amp;D 熱中症指数モニター

ページコード	商品コード	価格
AD-5695B	6-0777-1101	2501320 ¥28,000

301×75×H75  
黒球:φ75  
測定範囲WBGT:0~50℃  
電源:単4乾電池4本  
重量:280g  
材質:樹脂  
付属品:単4形アルカリ乾電池×4本(モニタ用)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル、取扱説明書  
●熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20.0~50.0℃)  
●使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能  
●最高値、最低値のメモリ機能  
●表示ホールド機能  
●オートパワーオフ機能(解除可能)  
●市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)