

49
タイマー50
濃度計他43
ストレナー44
給食用スパテラ・
すくい網・ひしゃく45
ストックポット・
保存容器46
運搬・
ケータリング47
ハカリ48
温度計① デジタル式 塩分計 ㊦

ページコード	商品コード	価格
ES-421	6-0789-0101	6382000 ¥95,000

測定範囲:食塩濃度相当0.00~10.0%

最小表示:0.00~2.99%まで…0.01%

3.0~10.0%まで…0.1%

外寸:170×90×H40 重量:220g(本体のみ)

測定方式:導電率式

電源:006P(9V)1本

●電極がチタン、サンプルステージがSUS316Lで耐久性があります。

●モニターにはバックライトがついており、表示画面が見やすいです。

●オフセット機能を搭載しています。

② SATO 塩分濃度計 ㊦

ページコード	商品コード	価格
SK-10S	6-0789-0201	0837500 ¥30,700

測定範囲:0.1~10.0%

外寸:62×24×H148

重量:140g(電池除く)

測定方法:電気抵抗式

電源:006P(9V)1本

③ カスタム デジタル塩分計 ㊦

ページコード	商品コード	価格
SA-02	6-0789-0301	6380800 ¥24,200

測定範囲:塩分濃度測定…0.0~10.0%(−5~60°C)

温度測定…−20~60°C

外寸:48×29×147

重量:135g(電池含む)

電源:単4電池3本

●塩分と温度のデュアル表示です。

●塩分測定(%)時には平均値測定も可能です。

④ タニタ デジタル塩分計 ㊦

ページコード	商品コード	価格
SO-304	6-0789-0401	6146610 ¥11,000

測定範囲:0.0~5.0%

測定温度範囲:5~90°C

表示:0.1%単位デジタル表示

外寸:25×25×H171

電源:単4電池 2本

防滴・防水機能:防水IP67

自動温度補正機能付

⑤ デジタル塩分測定器
'てつん' ㊦

ページコード	商品コード	価格
No.SB-500	6-0789-0501	7651700 ¥11,950

測定範囲:0.0~5.0%

温度範囲:1~99°C

外寸:32×168×18

重量:約42g(電池を含む)

電源:ボタン電池 CR2032 1個

節電機能:オートパワーオフ(5分後に自動電源オフ)

●生活防水構造

●軽く叩いて電源ON機能

●光って測定完了をお知らせします。

⑥ A&D 防水型デジタル塩分計 ㊦

ページコード	商品コード	価格
AD-4723	6-0789-0601	1555520 ¥3,400

測定範囲:0.1~5.0%

測定精度:
塩分濃度0.1~2.0%(5~45°C被測定物温度)±0.2%

※その他範囲外では±0.2%

塩分濃度2.1~3.0%(5~45°C被測定物温度)±0.3%

※その他範囲外では±0.4%

塩分濃度3.1~5.0%(5~45°C被測定物温度)±0.5%

※その他範囲外では±0.6%

(その他範囲外は目安となります)

温度範囲:0~90°C

外寸:180×34×H16 重量:28g

測定方式:電気伝導率測定方式

電源:リチウム電池 CR2032 1個

●塩分濃度を手軽にチェックできます。

●水型IPX7で汚れたら丸ごと洗えます。

⑦ 健康塩分計 ㊦

ページコード	商品コード	価格
EN-900WT	6-0789-0701	0414900 ¥2,780

測定範囲:0.3~1.5%

測定精度:±0.2%(計測温度5~45°C精度)

動作温度湿度範囲:0~50°C 対応温度:90°C

外寸:188×22×H14 重量:25g

測定方式:電気伝導率式

電源:ボタン電池LR44 3個

表示方法:3色LED 7段階表示

⑨ タニタ 電子式 塩分計
しおみくん ㊦

ページコード	商品コード	価格
SO313-NWH	6-0789-0901	5504120 ¥6,000

測定範囲:0.4~1.4%

測定温度範囲:30~90°C

外寸:204×34×H19

重量:約36g(電池含む)

電源:3V DC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)

防塵防水保護等級:生活防水(IPX4相当)

●塩分濃度を目視で確認したい方に

●塩分濃度がひと目でわかります。

●生活防水設計で水回りでも安心です。

●安心の素材<BPA free>で、電池交換も可能です。

※「しおみくん」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。

⑧ タニタ 防滴タイプ
塩分計 しおみスプーン ㊦

ページコード	商品コード	価格
SO302WH	6-0789-0801	4215510 ¥3,000

測定範囲:0.6~1.2%

測定温度範囲:60~80°C

外寸:本体28×160×13

表示方法:3段階式

0.6~0.8%、0.9~1.1%、1.2%~

電源:LR44タイプ電池3個内蔵

(注)電池交換はメーカー作業になり
ますのでお問い合わせください。