

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

ガス炊飯器 かまど炊きの技がプロ級の味を実現

ご飯 1杯=150g計算



リンナイ 卓上型炊飯器 涼厨 αかまど炊き

		LP	13A	価格
①RR-S200GV2(ジャー付)	5.0合~22.2合(4.0ℓ)	6-0800-0101 8331841	6-0800-0102 8331851	¥192,000
②RR-S300G2	10.0合~33.3合(6.0ℓ)	6-0800-0201 6396051	6-0800-0202 6396061	¥167,000
③RR-S500G2	20.0合~50.0合(9.0ℓ)	6-0800-0301 6396151	6-0800-0302 6396161	¥182,000

- ※タイマー機能搭載
※ガス接続は⑬の専用ホースをご使用ください。
- 全周加熱でかまど炊きの味を再現
 - ファジ制御による炊飯量に応じた火力調節でいつでも安定した炊き上がり。
 - 「自動炊飯モード」とお好みに合わせて炊飯消火温度と、むらし時間を設定する「ユーザー炊飯モード」を選択することができます。
 - 時間式タイマーを搭載。1~12時間までの予約が可能です。
 - 炊飯の行程表示付。炊飯の様子を目で確認できます。
 - 釜にはフッ素(PFA)樹脂加工品を採用 本体はオールステンレス製で清潔に使えます。
 - リモコンで遠隔操作が可能(別売部品)

機種名	外寸(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	電源(V)		ガス消費量(kW)		重量(kg)	接続(mm)	点火方式
				LP	13A	LP	13A			
①RR-S200GV2	451×384×H452	36	50	単相100		3.85	4.07	15		
②RR-S300G2	490×439×H460	36	70	単相100		8.37	8.37	18	⑬専用接続	連続スパーク式
③RR-S500G2	566×506×H460	36	110	単相100		10.2	11.4	21		

リンナイ ガス炊飯器

		LP	13A	価格
④RR-300C	11.0合~33.0合(6.0ℓ)	6-0800-0401 0815011	6-0800-0402 0815021	¥69,000
⑤RR-550C	22.0合~55.0合(10ℓ)	6-0800-0501 0815111	6-0800-0502 0815121	¥84,800
⑥RR-300CF	11.0合~33.0合(6.0ℓ)	6-0800-0601 8646511	6-0800-0602 8646521	¥83,800
⑦RR-400CF	16.0合~44.0合(8.0ℓ)	6-0800-0701 8646611	6-0800-0702 8646621	¥89,600
⑧RR-550CF	22.0合~55.0合(10ℓ)	6-0800-0801 8646711	6-0800-0802 8646721	¥98,800

●炊きムラが少なく、安定した炊き上がりガス炊飯器 ※⑥⑦⑧は内釜がフッ素加工になります。

機種名	外寸(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	ガス消費量(kW)		重量(kg)	接続(mm)	点火方式
				LP	13A			
④RR-300C	492×423×H426	24	70	5.54	5.52	13.0		
⑤RR-550C	569×485×H447	22	120	10.3	11.0	16.0		
⑥RR-300CF	492×423×H426	24	70	5.54	5.52	13.0	LP φ9.5 13A φ13	連続スパーク式
⑦RR-400CF	569×485×H419	20	100	9.34	9.30	15.5		
⑧RR-550CF	569×485×H447	22	120	10.3	11.0	16.0		



⑨ リンナイ ガス炊飯器 RR-200CF

ページコード	商品コード	価格
LP	6-0800-0901 7346011	¥56,800
13A	6-0800-0902 7346021	¥56,800

8合~20合(3.6ℓ)
●炊きムラが少なく、安定した炊き上がりガス炊飯器です。
●内釜フッ素加工



⑩ ガス圧力式無浸漬炊飯器 無浸炊 GPC-40

ページコード	商品コード	価格
LP	6-0800-1001 5723910	¥193,000
13A	6-0800-1002 5723920	¥193,000

18.6合~46.6合(8.3ℓ)
※コムホース専用
●沸点の低い1,000m以上の高地で威力発揮!高地になればなるほど気圧は低下し、水を沸騰させても100℃に到達しなくなります。お米は一般的に98℃以上熱水で20分以上加熱しないとデンプン質の糊化(アルファ化)が実現しないとされています。GPC-40は圧力式食圧の採用で高地における沸点の降下を補います。つまり高地でもふっくらと美味しいご飯を炊くことができます。GPC-40の先代GPC-50が、多くの山小屋や高原リゾートのホテルでご愛顧いただいている実績がそれを証明しています。
●圧力安全装置
…安全弁、調圧ウエイトのそれぞれが万一の異常圧力に対して減圧作動する二重の圧力安全装置を備えています。
●立ち消え安全装置
…万一の炎の立ち消えを感知し、速やかにガスをストップさせます。



⑪ リンナイ ガス炊飯器 (ジャー機能付) RR-100VQ (DB)

ページコード	商品コード	価格
LP	6-0800-1101 2205001	¥43,000
13A	6-0800-1102 2205002	¥43,000

2合~10合(1.8ℓ)
電源:単相100V 消費電力:10W
材質:ステンレス
付属品:しゃもじ、計量カップ、取扱説明書
●10合まで炊飯可能。保温機能付き
●蓄熱厚釜の採用と火力の最適化により美味しく炊き上げます。
●「洗米すぐ」炊きと「浸し米」炊きの2通りの炊き方が可能です。
●無洗米専用カップ付属により、無洗米も炊飯が可能な水位目盛りで炊飯が可能です。



⑫ リンナイ タイマー付卓上型炊飯器 涼厨 RR-S100VMT

ページコード	商品コード	価格
LP	6-0800-1201 1014870	¥61,800
13A	6-0800-1202 1014880	¥61,800

2合~10合(1.8ℓ)
電源:単相100V 消費電力:221W
材質:外装/ステンレス 内釜/非粘着性ブラックフッ素
付属品:計量カップ(白米・無洗米1個)、しゃもじ、取扱説明書
●炊き上がり調節機能付き
●便利な予約タイマー
●洗ってすぐ炊ける【洗米すぐモード】
●無洗米対応
●涼しい厨房対応
●ガスによる直火で本格的なかまど炊きを実現 ※ガス接続は⑬の専用ホースをご使用ください。

機種名	外寸(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	ガス消費量(kW)		重量(kg)	接続(mm)	点火方式
				LP	13A			
⑨RR-200CF	446×378×H374	18	40	4.71	4.88	6.8	φ9.5	連続スパーク式
⑩GPC-40	630×470×H485	35	103	0.64	8.8	22.0	φ9.5	自動点火(乾電池使用)
⑪RR-100VQ (DB)	309×277×H359	43	20	1.8	1.8	6.4	φ9.5	連続スパーク点火
⑫RR-S100VMT	309×286×H359	42	20	1.8	1.8	7.2	専用ガスコード接続	連続スパーク点火

⑬ リンナイ 卓上炊飯器専用 ガスホース

長さ	ページコード	サイズ	商品コード	価格
0.5m	RGH-D05K	6-0800-1301	φ7 6396320	¥7,800
1m	RGH-D10K	6-0800-1302	φ7 6396420	¥8,000
1m	RGH-D10KB	6-0800-1303	φ8 6393920	¥9,700
1.5m	RGH-D15K	6-0800-1304	φ7 6396520	¥9,700
2m	RGH-D20K	6-0800-1305	φ7 6396620	¥9,100

(RR-S300G2の場合)
●LPGはφ7を1.5m以下、12A・13Aはφ7の場合1m以下、φ8の場合3mでご使用ください。
※LP・13Aは共通です。
(RR-S500G2の場合)
●LPGはφ7を0.6m以下、12A・13Aはφ8を1m以下でご使用ください。

57 屋台・イベント調理機器

58 ビザ・バスタ

51 炊飯器・ジャー

52 電気・ガスコンロ

53 焼アミ

54 オーブンレンジ

55 低温調理器・フードウォーマー

56 お好み焼・たこ焼・鉄板焼 関連