

炙り料理用バーナー

片手で操作できるトリガー式
握れば点火 ⇄ 離せば消火

ガスのON⇄OFFスイッチと火力調整ツマミが独立しているため、いつでもお好みの火力で点火可能です。
空気調整レバーで1,600℃の強力集中炎~1,000℃のソフト炎まで自在にできます。



容器(ボンベ)には **ねじ込み式** と **カセットガス式** があります。
取り付けできるガストーチの機種が異なりますのでご注意ください。
必ず専用ボンベをご使用ください。

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・
スूपジャー

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

46
運搬・
ケータリング

47
ハカリ

48
濃度計



①炙りマスタープロ **切**

ページコード	商品コード	価格
KC-800	6-0845-0101	0165700 ¥6,000

150×25×H100(本体のみ)
重量:140g 口径:φ20mm
●転倒防止スタビライザー付
●炙り作業の時間短縮ができます。
●無駄なガスを消費しません。
※ボンベ別売②④をご使用ください。

②業務用パワーガス **切**

ページコード	商品コード	価格
KC-870	6-0845-0201	0165900 ¥900

容量:250g
●最大容量250gのロング缶
●生ガスが発生しにくく、炙り料理に適しています。
※①③⑤専用です。



③炙りマスタープロ **切**

ページコード	商品コード	価格
KC-820	6-0845-0301	1838001 ¥3,000

150×25×H50(本体のみ)
重量:130g 口径:φ16mm
●転倒防止スタビライザー付
※ボンベ別売②④をご使用ください。

④SOTOプロレギュラーガス **切**

ページコード	商品コード	価格
KC-860	6-0845-0401	1838011 ¥900

容量:220g
※①③⑤専用です。

プロの作業向き
高出力のスタンダードモデル



⑤炙りマスタープロ **切**

ページコード	商品コード	価格
KC-810	6-0845-0501	0165800 ¥4,500

160×30×H60(本体のみ)
重量:210g 口径:φ22mm
●転倒防止スタビライザー付
●シンプルで使い勝手がよい軽量・頑丈なボディです。
※ボンベ別売②④をご使用ください。

炙り料理もサッと手軽に
生火が発生しない安全なトーチ



⑥ガスバーナー
炙りマスター CB **切**

ページコード	商品コード	価格
KC-701	6-0845-0601	0167010 ¥4,400

135×40×H70(本体のみ)
重量:157g 口径:φ22mm
●転倒防止スタビライザー付
※ボンベ別売⑦をご使用ください。

⑦SOTO レギュラーガス **切**

ページコード	商品コード	価格
ST-700	6-0845-0701	0167100 ¥350

容量:250g
※⑥専用です。

炙りマスターオプションパーツ 不意の転倒防止に



⑧スタビライザー
(ねじ込み式) 専用安定台 **切**

ページコード	商品コード	価格
RZ-405	6-0845-0801	0167500 ¥700

95×95×H16 重量:18g 材質:抗菌樹脂
適合トーチ:KC-800・KC-810・KC-820
※ねじ込み式ボンベ専用です。



⑨スタビライザー
カセットガス専用安定台 **切**

ページコード	商品コード	価格
RZ-404	6-0845-0901	0167510 ¥600

95×98×H16 重量:15g 材質:抗菌樹脂
適合トーチ:KC-701
※カセットガス式ボンベ専用です。



⑩スタビライザーマグネット **切**

ページコード	商品コード	価格
KC-SLM	6-0845-1001	1081740 ¥1,800

115×88×H9 重量:92g 材質:ステンレス、樹脂
●強力なマグネットの力で、しっかりキャッチ!ガストーチの転倒を
防ぎます。



⑪ハンディガストーチ

ページコード	商品コード	価格
450AG	6-0845-1101	5884600 ¥17,500

235×125×H228 重量:670g(ボンベ未装着時)
※専用ボンベ別売⑫をご使用ください。



⑫カートリッジガスボンベ

ページコード	商品コード	価格
BP-450	6-0845-1201	1101000 ¥1,500

容量:450g
※LPガス仕様です。



⑬ハンドトーチガスバーナー **切**

ページコード	商品コード	価格
KB-45-1-2	6-0845-1301	3115701 ¥31,000

火口サイズ:φ45×103 ガス消費量:25.9kW(LPG)
火炎温度:1,200℃ ホース:2m
※LPガス専用です。

	①KC-800	③KC-820	⑤KC-810	⑥KC-701	①ガストーチ450AG
火炎温度	約1,400℃	約1,500℃	約1,400℃	約1,300℃	約1,800℃
燃焼時間	約110分	約90分	約100分	約120分	約5時間
点火方式	圧電着火	圧電着火	圧電着火	圧電着火	圧電着火
カートリッジボンベ (別売り)	②専用ガス KC-870 ④専用ガス KC-860	②専用ガス KC-870 ④専用ガス KC-860	②専用ガス KC-870 ④専用ガス KC-860	⑦専用ガス ST-700	⑫専用ボンベ BP-450

●このカタログに掲載されている価格は、2026年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。