

57 屋台・イベント調理機器



① **EBM 18-8** ギョーザ絞り器

ページコード	商品コード	価格
6-0905-0101	0804300	¥107,000

外寸:φ250×H310
全高810mm
容量:約5kg
重量:17.3kg



② **EBM 鉄** ギョーザ絞り器

ページコード	商品コード	価格
6-0905-0201	0804600	¥57,000

外寸:φ250×H260
全高630mm
容量:約5kg
重量:20.6kg

資料集はP2590をご参照ください。

58 ピザ・パスタ

59 うどん・そば・ラーメン

60 ギョーザ・フライヤー

53 焼アミ

54 オーブン・電子レンジ

55 低温調理器・フードウォーマー

56 お好み焼・たこ焼・鉄板焼関連

タイマーセットで全自動脱水! ギョーザの具等に最適!



③ **プロシェフ 野菜脱水機 卓上型 VS-250N**

ページコード	商品コード	価格
6-0905-0301	0804700	¥278,000

外寸:430×388×H457
電源:単相100V 50/60Hz
定格消費電力:175/135W
定格時間:連続
重量:26kg
●タイマースイッチ付(最長15分)
●4kgタイプ
●キャベツなら約2分で3kgを脱水することができます。
※絞り袋付



④ **プロシェフ 野菜脱水機 VS-500A**

ページコード	商品コード	価格
6-0905-0401	6408610	¥440,000

外寸:500×422×H718
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:140/160W
定格時間:20分
重量:33kg
タイマースイッチ付(最長5分)
●10kgタイプ
※絞り袋付

ガス餃子焼器



⑤ **マルゼン ガス 餃子焼器**

LP	13A	価格	
MGZ-044	6-0905-0501 8435010	6-0905-0504 8435020	¥82,000
MGZ-046	6-0905-0502 8435110	6-0905-0505 8435120	¥93,000
MGZ-066	6-0905-0503 8435210	6-0905-0506 8435220	¥124,000

●厚手の鍋底全面の均等加熱を実現、強火力により芯まで加熱し香ばしくムラなく焼き上げます。

	外寸	鍋寸法	ガス消費量	ガス接続口	
				LP	13A
MGZ-044	450×450×H270	360×228	5.47kW	φ9.5	φ13
MGZ-046	450×600×H270	360×378	6.98kW	φ9.5	φ13
MGZ-066	600×600×H270	510×378	11.6kW	φ9.5	φ13

電気餃子焼器



⑥GS-2STR-N



⑦GS-1LTR-N



⑧GS-1STR-N

電気式餃子鍋 龍(ロン)

ページコード	商品コード	価格
⑥GS-2STR-N	6-0905-0601	0966100 ¥388,000
⑦GS-1LTR-N	6-0905-0701	0965900 ¥388,000
⑧GS-1STR-N	6-0905-0801	0966000 ¥194,000

- 南部鉄鍋の大きな蓄熱力で黒焦げ、ムラ焼きを解消
- タイマーのストップ位置を好みの焼き方にあわせて決められます。
- 油をひき、餃子を並べ水返しブロックを前後させてミミがひたる量のお湯を注ぎます。



水返しブロックを使う事により水の量を調節する事ができ、美味しく焼く事ができます。

例えば2人前

型 式	⑥GS-2STR-N 2連	⑦GS-1LTR-N 大型	⑧GS-1STR-N 1連
外形寸法(mm)	460×460×H270 (開蓋時H750~760)	405×470×H290 (開蓋時H755~765)	225×460×H270 (開蓋時H760)
鍋寸法(mm)	180×340×H40	350×365×H40	180×340×H40
本体外装材質	ステンレススチール		
鍋材質	南部鉄鍋物		
蓋材質	アルミ鋳物(フッ素樹脂塗装)		
脚部	アジャスト可(10mm)		
電気(コードの長さ約150cm)	単相200V 3.9kW 又は 3相200V 3.9kW 3相200V 5.4kW	単相200V 3.9kW 又は 3相200V 3.9kW 3相200V 5.4kW	単相100V 1.4kW 又は 単相200V 1.95kW 又は 3相200V 1.95kW 単相200V 2.7kW 又は 3相200V 2.7kW
昇温速度	① 単相200V時差し込みプラグ形状 3芯20Aストレート		
使用可能温度	② 3相200V時差し込みプラグ形状 4芯20Aストレート		
温度調節方式	③ 100V時差し込みプラグ形状 2芯15Aストレート		
タイマー	20℃→200℃(約7分30秒~12分)		
給水装置	190℃~220℃		
重量	可変式液膨タイプサーモスタット(off機能付)		
付属品	ベル付(0~15分) ストップバー付		
処理能力	手動式		
	30kg	30kg	17kg
	水返しブロック×2 餃子返し、掃除用金ヘラ		
	水返しブロック×1 餃子返し、掃除用金ヘラ		
	20gの餃子30個(×2鍋部)が約3分		
	20gの餃子60個が約3分		
	20gの餃子30個が約3分		

※ご注文の際は、電源を確認の上、単相3相・出力をご指定ください。