

電気蒸器
丸・角セイロ兼用

	①HBD-200N	②HBD-120N
角セイロ	39cm×3段	39cm×2段
中華セイロ	45cm×4段	39cm×3段
ミニセイロ	5段	4段
角蒸し器	42cm×3段	39cm×2段
丸蒸し器	42cm×3段	39cm×2段
ノズル穴数	5穴	4穴



セットイメージ



57 屋台・イベント調理機器

58 ピザ・パスタ

59 うどん・そば・ラーメン

60 キョーザ・フライヤー

61 すし・蒸し器・セイロ類

54 オーブン・電子レンジ

55 低温調理器・フードウォーマー

56 お好み焼・たこ焼・鉄板焼関連



①電気蒸器

直A 納期

ページコード	商品コード	価格
HBD-200N	6-0933-0101	0482200

外寸:500×500×H400
電源:単相200V 50/60Hz
消費電力:3,100W/600W 切替方式
重量:約18kg(本体のみ)
湯槽:17ℓ
給水:水道直結も可能です。
蒸気立上りまでの時間:約30分
電気式空き防止付(フザーランプ)
蒸し台ノズル数:5穴



②電気蒸器

直A 納期

ページコード	商品コード	価格
HBD-120N	6-0933-0201	0482100

外寸:480×480×H335
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:1,470W/350W 切替方式
重量:約11kg(本体のみ)
湯槽:11ℓ
蒸気立上りまでの時間:約50分
電気式空き防止付(ランプ)
蒸し台ノズル数:4穴

③18-8 角ムシ器用リング

直A 納期

ページコード	商品コード	価格
39cm用	6-0933-0301	120N用 5683110
42cm用	6-0933-0302	200N用 5683210
45cm用	6-0933-0303	3500S用 5683310
50cm用	6-0933-0304	3500S用 5683410

※電気蒸気で18-8角蒸し器をご使用する際、18-8角蒸し器の下部のツメの所より蒸気もれを防ぐためにご使用ください。



※①②で18-8角蒸器をご使用の場合は、③の角ムシ器用リングが必要です。



④電気蒸器

直A 納期

ページコード	商品コード	価格
M-11	6-0933-0401	3079500

外寸:390×400×H270
電源:単相100V
消費電力:1.5kW
温度調節:2段切替方式(保温機能付)
重量:12kg
湯槽:11ℓ
蒸気立上りまでの時間:50分
蒸し台ノズル数:φ15×1穴
※角セイロ30cm2段まで使用できます。



⑤電気蒸器

直A 納期

ページコード	商品コード	価格
M-22	6-0933-0501	3079600

外寸:500×550×H300
電源:3相200V
消費電力:4.5kW
温度調節:3段切替方式(保温機能付)
重量:20kg
湯槽:22ℓ
蒸気立上りまでの時間:30分
蒸し台ノズル数:φ15×5穴
※角セイロ42cm、中華セイロ42cm3段までご使用できます。



⑥手動給水式 電気蒸器

直B 納期

ページコード	商品コード	価格
NES-45-1.3	6-0933-0601	3078710

外寸:500×550×H340
電源:3相200V
消費電力:3.0kW
温度調節:サーモスタート可変式
重量:29kg
排水バルブ:25A
蒸気立上りまでの時間:40分
●付属品/吹き出し口キャップ(9個)
※角セイロ39cm2段まで使用できます。

※④、⑤にセットされているセイロは全て別売りです。
※角・丸蒸し器はP929・P930、中華セイロ・角セイロはP931・932・935~938をご参照ください。