

殺菌灯付モデル

冷温切替モデル

殺菌灯付モデル



冷温切替モデル



冷温自在



冷温自在



①タイジ ホットキャビ  
HC-11UV Pro 直A

ページコード	商品コード	価格
6-1134-0101	1731500	¥100,000

おしぼり約55本

②タイジ ホットキャビ  
HC-21UV Pro 直A

ページコード	商品コード	価格
6-1134-0201	1731600	¥160,000

おしぼり約110本

③タイジ ホットキャビ  
HC-11LX Pro 直A

ページコード	商品コード	価格
6-1134-0301	1731700	¥150,000

おしぼり約55本

④タイジ ホットキャビ  
HC-21LX Pro 直A

ページコード	商品コード	価格
6-1134-0401	1731800	¥260,000

おしぼり約110本

型 式	電 源	消費電力	庫内温度	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	庫内寸法 幅×奥行×高さ(mm)	庫内容量 (ℓ)	温度調節	重量 (kg)	付属品
①HC-11UV	単相100V 50/60Hz	200W	HOT 70℃～80℃(標準温度)	450×363×H322	348×207×H152	11	マイコン制御	7.5	棚皿1/ドレイン受け1/変換プラグ1
②HC-21UV	単相100V 50/60Hz	400W	HOT 70℃～80℃(標準温度)	450×363×H562	348×207×H152×2段	11×2	マイコン制御	11.5	棚皿2/ドレイン受け1/変換プラグ1
③HC-11LX	単相100V 50/60Hz	150W	HOT 70℃～80℃(標準温度) COOL 7℃～10℃(周囲温度25℃の場合)	450×363×H322	348×207×H152	11	電子制御	10	棚皿1/ドレイン受け1/変換プラグ1
④HC-21LX	単相100V 50/60Hz	300W	HOT 70℃～80℃(標準温度) COOL 7℃～10℃(周囲温度25℃の場合)	450×363×H562	348×207×H152×2段	11×2	電子制御	17	棚皿2/ドレイン受け1/変換プラグ1

「温」「冷」切替式の  
8ℓ極小コンパクトモデル



⑤省エネタイプ 業務用温冷庫  
MOCA (前開き式) 1段  
CHC-17F 直A

ページコード	商品コード	価格
6-1134-0501	1570801	¥62,000

おしぼり60～80本  
USB充電×2ポート(Type A DC5V、2.4A)



⑥温冷庫 MOCA  
CHC-8F 直A

ページコード	商品コード	価格
6-1134-0601	1570810	¥45,000

おしぼり25～45本  
●LED温度表示付  
●前開きタイプ



⑦タオルクーラー&ウォーマー  
CWT-E115S 横扉タイプ 直A

ページコード	商品コード	価格
6-1134-0701	6004010	¥58,000

おしぼり66～88本  
●冷温切替タイプ  
●環境に配慮したノンフロン設計  
●1ドア、2段式

型 式	電 源	消費電力	庫内温度	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	庫内寸法 幅×奥行×高さ(mm)	容量 (ℓ)	温度調節	安全装置	重量 (kg)	付属品	
										カゴ	ドレイン受け
⑤CHC-17F	100V 50/60Hz	100W	(冷)5℃～10℃・(温)70℃～80℃ (周囲25℃を基準)	450×359.5×H360	355×195×H225	17	CPU方式	温度ヒューズ・ ラインヒューズ	11	2	1
⑥CHC-8F	100V 50/60Hz	60W	(冷)5℃～10℃・(温)70℃～80℃ (周囲25℃を基準)	310×360×H250	230×190×H150	8	CPU方式	温度ヒューズ・ ラインヒューズ	5	1	1
⑦CWT-E115S	100V 50/60Hz	加熱:180W 冷却:120W	(冷)外部温度に比べ-25～25℃(0℃以上) (温)75±10℃	490×340×H330	370×180×H225	15	バイメタル式サーモスタット	温度ヒューズ・ ラインヒューズ	12	2	1

※おしぼりはP2455・2456にございます。

65 冷温機器

66 ビュッフェ関連

67 ビュッフェ・宴会

68 カフェ・  
サードスペース・トイレ

69 プレンドー・  
ジュース・かき氷

70 カトラリー・箸

71 グラス・酒器

72 ワイン・バー用品