



**シール位置ガイド**

実際にシールされるラインが  
分かりやすくなりました。

**確認窓**

袋が上面から確認できる窓が追加されました。  
シール位置の微妙な調整も可能です。

**冷却タイマー搭載**

シールタイマーに加えて冷却タイマーを搭載。  
溶着後の冷却時間をタイマーにて設定できます。  
ヒーター通中はシールタイマー(赤)が点灯、  
続いて冷却タイマー(緑)が点灯し、消灯したら  
シール完了です。  
これにより安定したシール作業が可能になります。

① シュー ワンランク上のスタンドシーラー

ページコード	外寸	重量	消費電力	シール寸法	テーブルサイズ	商品コード	価格
NL-303PS-5	6-2340-0101	370×410×H1,020	22kg	670W	300×5	300×145	1127910 ¥110,000
NL-453PS-5	6-2340-0102	520×420×H1,020	23.5kg	1,140W	450×5	420×145	1128010 ¥135,000
NL-603PS-5	6-2340-0103	670×430×H1,020	25.5kg	1,380W	600×5	600×145	1128110 ¥170,000

電源:単相100V  
●インパルス方式



Check!

インパルス式はシーラー時の  
みの電力消費です。また安定  
したシール条件が設定できる  
ためキレイに仕上がります。  
カッター付を使用すれば、  
シール後に任意の長さに余  
分な部分を切断できます。

② インパルス シーラー  
スタンド式 CHB-300

ページコード	商品コード	価格
6-2340-0201	8775200	¥122,000

外寸:370×330×H900 重量:27kg  
電源:単相100V / 400W  
シール時間:0~1.5秒  
シール寸法:5mm巾×300mm  
●ペダルを踏むだけで簡単ワンタッチシール  
●上/下段シール・下段シールも用途に応じてワンタッチで切り替え  
できます。  
●インパルス方式


③ 足踏み式スタンドシーラー

ページコード	外寸	重量	消費電力	シール寸法	テーブルサイズ	商品コード	価格
WN-450	6-2340-0301	530×440×H860	23.5kg	1,050W	450×5	470×203	7327910 ¥128,000
WN-600	6-2340-0302	680×480×H860	26.5kg	1,350W	600×5	630×203	7327920 ¥155,000

電源:単相100V  
●ダブルアングル設計で米袋・肥料袋などの重袋包装作業に適しています。  
●作業テーブルが10段階に(ボルト調整)調整できます。  
●インパルス方式



両手で袋が持てる  
コンパクトな  
卓上型シーラー



④ 富士インパルス  
卓上シーラー ショップシーラー

ページコード	商品コード	価格
FS-215	6-2340-0401	2511060 ¥46,000

型 式	FS-215
外 寸	365×376×H198
重 量	5.8kg
電 源	単相100V
消費電力	390W
加熱時間	0.1~1.6秒
シール寸法	5mm巾×200

⑤ シーラー アスパル

ページコード	商品コード	価格
AZ-200S	6-2340-0501	6706410 ¥52,800
AZ-300S	6-2340-0502	6706510 ¥59,800

型 式	AZ-200S	AZ-300S
電 源	単相100V	単相100V
消費電力	400W	580W
シール方式	下片側加熱	下片側加熱
シール長さ巾	200×5mm	300×5mm
機械寸法	240×300×H170	340×300×H170
重 量	3.8kg	4.5kg

シール能力:PE0.2mm PPO.2mm  
●厚手から薄手フィルムのシールに適し、安定したシール作業が可能です。  
●袋を持ったまま押すだけでシールができるのでシールの無いきれいなシール  
ができます。  
●電源を入れたらすぐに使用できるインパルス式

⑥ 卓上シーラー AZ

ページコード	商品コード	価格
AZ-200W	6-2340-0601	7325400 ¥85,800
AZ-300W	6-2340-0602	7325500 ¥96,800

型 式	AZ-200W	AZ-300W
電 源	単相100V	単相100V
消費電力	720W	1,100W
シール方式	上下加熱	上下加熱
シール長さ巾	200×8mm	300×8mm
機械寸法	240×300×H170	340×300×H170
重 量	5.5kg	6.7kg

シール能力:PE0.2mm PPO.2mm  
●上下シール方式なのでガセット袋、厚手の袋、紙のラミネート袋に対応  
●両手で袋を持ったままシール作業ができます。  
●インパルス式

⑦ 超音波ポイントシーラー  
US-60Cプラス

ページコード	商品コード	価格
6-2340-0701	1241720	¥57,000

発振器:約114×193×H114 発振器重量:2kg  
本体:約33×183×H85 本体重量:250g  
発振時間:0.5~1.7秒 発振方式:自動追尾方式  
発振表示:赤色表示ランプ  
有効溶着範囲:A-PET用 / 2mm×2mm、  
OPS-PVC用 / 1.5mm×4mm  
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力60W  
周波数:公称 60kHz コード長:約2m(延長時)

●発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフードバック及び異材質のフードバックをポイントシールできます。  
●常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです。(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します。)  
●フードバックを熱溶着させますので食品(ステーキの針、セロハンテープなど)が混入する危険性がありません。  
●シール工程の時だけ瞬間的に熱を発生させますので予熱の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。



⑧ 超音波ホッチキス  
キュッパ QP-01

ページコード	商品コード	価格
6-2340-0801	7329310	¥57,000

発振機:179×183×H66  
発振機重量:約1kg  
ハンドピース:36×125×H54(約200g)  
出力コード50cm(ケーブルコード)  
電源:単相100V 50/60Hz  
消費電力:20W  
有効溶着範囲:3×5mm半円  
●ホッチキス針を使用しないので異物混入の心配がありません。  
●ACアダプタ採用にて100~240Vまで対応可能

